

自恢复保险丝参数 自恢复保险丝 苏州川帝

产品名称	自恢复保险丝参数 自恢复保险丝 苏州川帝
公司名称	苏州川帝贸电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区开泰路1562号
联系电话	15371815156

产品详情

自恢复保险丝熔断特性表：

由几个规定的具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间范围所组成的表格。各安全标准都已明确规定，这是验收保险丝的主要依据。

例如UL、CSA、MIT/KTLA种规格快速熔断型，规定为：

$I_n 100[\%]$ 4小时小

$I_n 135[\%]$ 1小时大

$I_n 200[\%]$ 2分钟大

自恢复保险丝熔化热能值（I²T）：使保险丝的熔断体熔化，部份汽化的切断电流所需要的公称能量值，简单说就是使保险丝熔断所需的小热能值。

保险丝管的分类

按自恢复保险丝使用范围分，可分为：电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝（电子保险丝）、汽车保险丝。

按自恢复保险丝体积分，可分为：大型、中型、小型及微型。DSCFUSE管状保险丝。

按自恢复保险丝额定电压分，可分为：高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。

按自恢复保险丝分断能力分，可分为：高、低分断能力保险丝。

按自恢复保险丝形状分，可分为：平头管状保险丝（又可分为内焊保险丝与外焊保险丝）、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。按熔断速度分，可分为：特慢速保险丝（一般用TT表示）、慢速保险丝（一般用T表示）、中速保险丝（一般用M表示）、快速保险丝（一般用F表示）、特快速保险丝（一般用FF表示）。

按自恢复保险丝品牌分，可以分为：胜名保险丝，力特保险丝，华德保险丝按标准分，可分为：欧规保险丝（VDE）、美规保险丝（UL）、日规保险丝（PSE）。

按自恢复保险丝尺寸分可以分为：尺寸，3.6X10，3X10，5X20，6X30，6X32，6X25，10*38，2.4X7，2.5X6，3X8，2.5X9，8.5X8，自恢复保险丝参数，8.5X8X4，3.5X10，3.5X9按电流分可以分为：32ma，63ma，100mA，150mA，200mA，250mA，300mA，400mA，500mA，600mA，自恢复保险丝规格，800mA，1A，1.25A，1.6A，2A，2.5A，3A，3.5A，4A，自恢复保险丝，5A，6A，7A，自恢复保险丝贴片，8A，9A，10A，12A，15A，20A，25A，30A

按自恢复保险丝材质分可以分为：玻璃电流保险丝，陶瓷电流保险丝

点评一下照明行业保险电阻的占有率为什么那么高？

在保险电阻出现以前，照明行业一直都是保险丝在使用，因为保险丝人工占比高，出货量慢，再就是单价高，使得客户急需一种新产品代替保险丝，而这个时候保险电阻，保险丝电阻就出现了，因为此类产品自动化程度高，不许大量的人工，价格相对保险丝便宜，于是很快就收到中小厂家的欢迎，于是保险电阻，保险丝电阻很快就占有了小功率产品的市场，这就是照明行业保险电阻为什么占有率会这么高！

自恢复保险丝参数-自恢复保险丝-苏州川帝(查看)由苏州川帝贸电子有限公司提供。苏州川帝贸电子有限公司是一家从事“保险丝,保险管,温控器,温控开关,电机保护器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“川帝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使苏州川帝电子在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！