

砼快速冻融试验机HDK-20

产品名称	砼快速冻融试验机HDK-20
公司名称	南京天测科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市集庆路248号4楼
联系电话	025-84731064 13776654499

产品详情

HDK系列 砼快速冻融试验机，以标准GB/T525-94和GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》和DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》以及JTJ053-4《公路工程水泥混凝土试验规范》中的“混凝土快冻试验”对混凝土试件在水冻水融的条件下以经受快速冻融来测试混凝土抗冻性能而设计制作的冻融试验设备。本机主要由微电脑触摸式控制仪、试验箱、制冷系统、加热系统、载冷剂循环系统组成。微电脑触摸式控制器界面友好、操作简单并可与电脑直接连接，温度曲线、数字双重显示且切换方便，整个冻融试验过程全自动进行，并可任意设定冻结、融解温度和循环次数，遇有故障发出声光报警，并自动采取相应安全保护。具有良好的控制、显示、记录、保护功能。制冷系统采用法国泰康全封闭压缩机组和新型加热器通过制冷加热平衡载冷剂温度与混凝土试件中心温度，从而达到控温准确，运行时由进口低温循环泵通过管道将-45 长效载冷剂不断循环往复以保证温度均匀性。HDK系列混凝土快速冻融试验机技术参数表。

型号		HDK-3	HDK-5			
规格		一体机	分体机	一体机	分	
主要 技术 参数	试件数量	10件	16件			
	温度范围					-25 ~ 25
	温度均匀性					各点之间 < 2.0
	测量精度					± 0.2
	显示分辨率					0.01
	内径	760*320*520	625*625*520	625*625*520		1120
	长*宽*高 (mm)					
外形 长*宽*高 (mm)	1250*1230*825	1105*885*825	1205*1655*825		1510	

)

室外机长*宽*高 (mm)

)

1300*650*750

1550