

LDR-6型低温柔性试验机

产品名称	LDR-6型低温柔性试验机
公司名称	南京天测科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市集庆路248号4楼
联系电话	025-84731064 13776654499

产品详情

LDR-6型沥青低温柔性试验机适用于按GB/T328《沥青屋面防水卷材》的要求测试防水卷材的极性温度的冷弯试验。也可用于测定产品的低冷弯温度或测定产品规定的冷弯温度，例如：测定产品在加速老化后性能的变化。

产品由箱体、制冷系统、电机、机械弯曲装置和电器控制等组成。其工作原理是将试件放置在弯曲装置上，待冷冻液温度达到试验温度后开动机械弯曲装置以 (360 ± 40) mm/min的速度弯曲 180° 后，检查试件涂盖层存在的裂纹。本产品将机械弯曲装置和低温箱设计为一体，试验过程操作方便，从而大大节约了试验时间，提高工作效率。设有导电膜电加热防雾中空玻璃，可清晰观察试件涂盖层的裂纹情况，并且降温速度快，性能稳定可靠。

	LDR-6型
测试精度	± 0.5
试件厚度	1 ~ 5mm
试件数量	6个
试件规格	(150 ± 1) mm \times (25 ± 1) mm
弯曲速度	(360 ± 40) mm/min
内胆尺寸	440 \times 495 \times 450 mm
外形尺寸	560 \times 700 \times 1540 mm
制冷功率	970 w

加热功率	500 w
电机功率	80 w
电压	220 ± 22 v
频率	50 ± 1 h z
重量	180Kg