

POM韩国可隆K700本色耐磨高流动耐高温薄壁制品POM聚甲醛塑胶原料

产品名称	POM韩国可隆K700本色耐磨高流动耐高温薄壁制品POM聚甲醛塑胶原料
公司名称	上海烨磊塑化有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

基本编号	E190675-238635
特性	良好的成型性能
用途	良好的流动性
RoHS 合规性	薄壁部件
形式	RoHS 合规
加工方法	粒子
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	1.41
吸水率 (平衡, 23 ° C, 60%RH)	27
硬度额定值单位制测试方法	0.22
	82

机械性能额定值单位制测试方法	58.0
伸长率 (屈服, 23 ° C)	30
弯曲模量 (23 ° C)	2260
弯曲强度 (23 ° C)	84.0
热性能额定值单位制测试方法	49
热性能额定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	160
1.8 MPa, 未退火	110
维卡软化温度	162
熔融温度 1	166
线形热膨胀系数 - 流动	9.0E-5 到 1.1E-4
电气性能额定值单位制测试方法	

表面电阻率		1.0E+16
体积电阻率		1.0E+16
介电强度		19
介电常数		3.70
耗散因数 (1 MHz)		6.0E-3
耐电弧性		> 200
可燃性 (按照 IEC 60332-1 单位制测试方法)		HB