

上海打印机,京瓷 FS-1128

产品名称	上海打印机,京瓷 FS-1128
公司名称	上海赛亚贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:京瓷 型号:FS-1128 涵盖功能:打印
公司地址	中国 上海市长宁区 定西路1310弄18号10c/宣化路315号
联系电话	86 21 32201678/62254279/62260747 13801827482

产品详情

品牌	京瓷	型号	FS-1128
涵盖功能	打印	打印尺寸	A4 (cm)
复印缩放	25% ~ 400%	传真分辨率	600dpi × 600dpi
电压	220 (V)	功率	494 (w)
扫描尺寸	A4 (cm)	扫描分辨率	600dpi × 600dpi
复印尺寸	A4 (cm)	复印分辨率	600dpi × 600dpi
规格	494 × 430 × 448mm	打印速度	28
复印速度	28	打印分辨率	600dpi × 600dpi
传送速度	不详		

	感光鼓	opc
	打印方式	激光电子成像
	预热时间	20秒以内
	内存容量	256mb (最大768mb)
	供纸方式	250张前部纸盒 (80g/m ²) + 50张手送
	出纸容量	150张 (80g/m ²)正面向下
	双面功能	标配
	电源	ac220v 50hz
耗电量	最大时	983w

	打印模式	494w		
	待机模式	88w	91w	91w
	省电模式	87w	90w	90w
	睡眠模式	9.3w	10.2w	10.2w
外观尺寸(宽 × 深 × 高)		494 × 410 × 366mm	494 × 430 × 448mm	
重量		约15kg	约18kg	

复印

原稿类型	纸张、书本、三维物		
原稿尺寸	最大: a4幅		
复印速度	28张/分钟 (a4)		
首张复印时间	6.9秒 ± 0.5		
灰度	256		
分辨率	扫描/打印分辨率: 600dpi × 600dpi		
	照片模式: 1800dpi相当 × 600dpi		
缩放倍率	原稿台: 25% ~ 400% (1%为单位任意缩放)		
	输稿器: 25% ~ 200% (1%为单位任意缩放)		
连续复印张数	1 ~ 999		

打印

		cpu	
打印速度	a4单面	28张/分钟	
	a4双面	15张/分钟	
首张打印时间		6.0秒 ± 0.5	
分辨率		fine 1200, fast 1200 (1800dpi相当 × 600dpi), 600dpi, 300dpi	
控制语言		prescription	
打印语言		pcl6 (5e-xl), kpdI3 (postscript3兼容), lin printeribm proprinter x24e, epon lq-850, dialup printing 630, pdf 1.5, xps	
网络协议		tcp/ip, netware, apple talk, netbios	
内置字体		矢量字体: 93种 (pcl6), 8种 (windows vista), 101种 (kpdI3), 1种位图字体	
生成条形码的功能适用操作系		1维条形码 (45种), 2维条形码 (pdf417) windows 2000/xp/server 2003/vista/7/server	

统	2008/mac os x(10		
打印接口	高速usb2.0, usb host, 10base-t/100base		
扫描			
原稿读取速度	单面		黑白
			彩色
	双面	黑白	600dpi:11张/分钟, 300、200dpi:18张/分
		彩色	600dpi:4张/分钟, 300、200dpi:8张/分
扫描种类		彩色/黑	
最大读取幅面		a4幅	
扫描分辨率		600dpi,400dpi,300dpi,200	
扫描功能		twainwia,scan to e-mail,scan to smb,scan to ftp,scan to u	
文件格式		tiff,jpeg,xps,p	
twain支持系统		windows 2000/xp/server 2003/vista(windows 7即将支	
wia支持系统		windows vi	

传真功能 仅适用于fs-1128mfp(标

通信模式	super g3
分辨率	普通: 2阶8dot/mm × 3.85line/mm
	精细: 2阶8dot/mm × 7.7line/mm
	高精细: 2阶8dot/mm × 15.4line/mm
	超精细: 2阶16dot/mm × 15.4line/mm
数据压缩方式	mh、mr、mmr、jbig
一键拨号	22个
缩位拨号	100个
群发	最大20个地址
浓淡度选择	7级
网络传真功能	标配
支持系统	windows 2000/xp/server 2003/vista/7