

# 安岳袋装 25公斤聚氯乙烯胶泥 PVC塑料胶泥 适温类型

产品名称	安岳袋装 25公斤聚氯乙烯胶泥 PVC塑料胶泥 适温类型
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 安岳袋装 25公斤聚氯乙烯胶泥 PVC塑料胶泥 适温类型

#### 聚氯乙烯胶泥产品说明：

聚氯乙烯胶泥又称作PVC塑料胶泥，他是在煤焦油中加入聚氯乙烯树脂以及其他助剂提炼而成的，按照适温性可以分为耐温性和低温型，该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。沥青胶泥属于环氧树脂型高分子防水材料，是以10号石油沥青加入环氧树脂再配以其他助剂辅料如滑石粉、云母粉提炼而成的，其粘结性、耐候性也是非常优良，能够耐酸碱、防腐。应用范围同聚氯乙烯胶泥基本无差异。聚氯乙烯一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使用。聚氯乙烯胶泥可以保证在夏季70摄氏度不易流淌，冬季零下25摄氏度不易开裂，且粘结性非常优良。

聚氯乙烯胶泥的施工：1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物，如果用水冲洗，请等干燥后再施工，内含水量应低于6%。2、其次，熬制胶泥，将胶泥放入铁锅内（如有条件，可以将其切成小块再熬制），缓慢升温至120摄氏度左右，不断搅拌，应注意温度不能超过160摄氏度，不出现冒黄烟现象。3、就是将熬好的聚氯乙烯胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。

#### 聚氯乙烯胶泥适温性分类：

聚氯乙烯胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反复在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

腾达公司温馨提示您：聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。多多关注我们哦！！！！