

变电站绝缘胶垫，变电站绝缘胶垫报价，绝缘胶垫变电站

产品名称	变电站绝缘胶垫，变电站绝缘胶垫报价，绝缘胶垫变电站
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	厚度:3-12mm 宽度:1-1.5m 包装:编织袋
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

变电站绝缘胶垫，变电站绝缘胶垫报价，绝缘胶垫变电站

悦明变电站绝缘胶垫

[变电站绝缘胶垫]

- 1、胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。
- 2、产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。
- 3、表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。
- 4、产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到标准要求。

[变电站绝缘胶垫报价]

报价根据胶板厚度 比重 地域 来计算，

悦明变电站绝缘胶垫是由橡胶制作而成的绝缘产品，自然在带电作业中是必不可少的。在高压电力这样环境中工作的人员其实是非常危险的，这个时候绝缘胶垫的环保和绝缘性能就决定了工作场所的安全系数。

[绝缘胶垫变电站]

悦明变电站绝缘胶垫原生胶和再生胶的区别

大家都知道绝缘胶垫的主要材质一般是采用原生胶和再生胶，加油和其他原料调配而成的，根据客户对胶垫质量的要求，原生胶和再生胶的比例是可以调节的，绝缘胶垫分为（普通，中档，gao）

很多人意识里面的橡胶大部分都是天然胶，除了天然胶之外，还有各种合成橡胶如三元乙丙橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶等等，但是除了这些之外，市面上还有再生胶、复合胶、原生胶，很多人都分不清楚，有人认为再生胶和复合胶都含多种成分是一种产品，还有人不了解原生胶的概念。接下来就听悦明小编给您介绍一下吧。

悦明变电站绝缘胶垫原生胶是指：在工业应用中原生胶一般是相对再生胶而言的，就是制造的新橡胶，

再生胶是橡胶制成制品被使用后经过挑选、破碎、脱硫等工艺制成，在生产过程中需要加入软化剂、硫化剂、促进剂等加工制得的。

两者的区别：

原生胶相对其对应的再生胶，各项性能要好，拉力延展性好，价格也高。

再生胶价格低、种类多，可塑性好；

根据绝缘性能的不同，悦明电力的绝缘胶垫也分出了不同的档次：zhong，di，gao；客户可以根据对胶垫档次的要求和使用环境，使用习惯选择不同档次的产品