

T63/600/635高强钢筋套筒、厂家发货

产品名称	T63/600/635高强钢筋套筒、厂家发货
公司名称	南京中滔供应链管理有限公司
价格	2.14/只
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5245
联系电话	18251479889

产品详情

钢筋套筒行业特点制约着信息化程度低，但是并不是建筑行业就不适合开展信息化建设，受各种客观条件的限制，建筑行业的信息化建设是一个逐步投入、因地制宜、分步发展的过程。因此企业必须跟据自身的能力、特点来决定采取何种发展策略，优先开发何种应用系统。龚宏冰在规划中铁建设的信息化建设时坚持以两条主线为主，在企业内部慢慢渗透信息化建设理念，根据需求建设企业信息化。采用试点引路，面上推广的策略。此外钢筋连接套筒建筑业具有土地垄断性和不可移动性等特点，建设工程产品的生产具有单件性、流动性、地域性、周期长和生产方式多样性、不均衡性，以及受外部约束多等特点。建筑行业本身还具有分散的性质：可能需要横跨三个市场，在短时间内切换于不同的工程领域;往往是在远离指挥中心的异地进行生产活动;具有复杂的物流。

钢筋套筒可连可分为接横、竖、斜向的HRB335、HRB400级同径或异径钢筋.我们所生产钢筋连接套筒通过建筑工程质量监督检验中心检验,所有项目均符合标准.采用性能不低于45碳结构钢制造,其机械性能、化学成分符合GB699标准,钢筋套筒的屈服承载力和抗拉承载力的标准值大于钢筋的相应承载力标准的1.10倍。钢筋连接套筒技术指标钢筋套筒的抗拉强度大于钢筋母材抗拉强度,大于0.9倍钢筋母材抗拉强度实测值螺纹配合精度按GB197规定,钢筋套筒内螺纹6H级,丝头螺纹7g级,牙型表面粗糙度按GB/T1031的规定,Ra值为6.3um,其余加工部位表面粗糙度Ra值为12.5um.钢筋套筒表面进行了防锈处理,无锈蚀、油污、裂纹、黑皮等缺陷.

钢筋连接套筒试拉件在制作过程中应注意以下几点：

- 1) 钢筋连接套筒的母材要达到规定的标准要求
- 2) 钢筋连接套筒是一级接头，外径，长度，达到要求，丝扣要光滑，完整。

3) 钢筋连接套筒大小要和钢筋丝头匹配，包括松紧度和丝扣长度

4) 试件制作过程中要拧紧试拉件，保证丝头对缝居于套筒中间。