

# 安检门 onlyone 防雨型安检门

产品名称	安检门 onlyone 防雨型安检门
公司名称	上海欧力文检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:onlyone 类型:防雨型安检门 型号:JH-3安检门
公司地址	中国 上海市 上海市金山区兴塔工业区兴新公路（埭茫塘桥）
联系电话	86 021 67361051 02167361085

## 产品详情

品牌	onlyone	类型	防雨型安检门
型号	JH-3安检门	功耗	35 ( W )
工作环境	( -30—+45 ) 摄氏度	通道尺寸	2000*700*522 ( mm )
整机净重	80 ( kg )	适用范围	需要金属检测的任何场所

jh-2数码金属安检门外观轻盈美观，探测性能高，独立的底脚使其更牢固。外观色彩可根据客户要求定做。主要应用于政府机关、公安机关、检察院、法院、监狱、看守所、海关、机场、车站、体育场馆、会展场馆、娱乐场所、大型集会等场所以及五金、电子、首饰、军工、造币等工厂或企业。

功能：

### 6个探测区域

6个探测区域具备100级灵敏程序，可根据实际使用状况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节，最高灵敏度可探测到一枚回形针大小的金属，排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报，可探测到管制刀具和qiang支

### 报警区域指示

门板左右侧面内置led显示器，准确显示人体相应高度部位藏匿的违禁物品，在门柱左右均可通过立柱灯直观、美观地直接显示报警区位。

计数统计功能高亮度数码指示板和报警板，分别显示通过人数、报警次数、报警区域及警示强弱。

### 抗干扰力强

采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警、漏报，大大提高抗干扰能力。自行设定工作信号频率，

并网安装多台探测门共同工作且相互不干扰

声光报警拥有多种选择的声光报警方式，便于识别

密码保护使用人可自行修改参数，增设密码保护

对人体无害对心脏起博器佩带者、孕妇、软盘、录像带等无害

安装方便安护神系列一体化设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完，随机配备操作说明书。

技术标准：

电器参照en60950安全标准执行

辐射参照en50081-1标准执行

抗干扰参照en50082-1标准执行

严格执行现行通过式金属探测器国家标准

技术参数：

电源：90v-250v，50/60hz。

功耗: 35w。

工作环境：-30 ~45

工作频率：根据安装环境自行调节

外形尺寸（mm）：2220（高）×790（宽）×522（深）。

通道尺寸(mm)：2000（高）×700（宽）×522（深）。

整机重量：约80kg