

x光机异物检测机

产品名称	x光机异物检测机
公司名称	中山讯科自动化技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	中山火炬开发区兴业路27号金辉工业园10栋四层413、415、417、419、421卡
联系电话	13326969218

产品详情

食品，药品，化工产品等异物检测机（XK-4017K100）

适用范围：XK-4017K100系列X射线异物检测机，其宽大的检测通道及强大的载重能力，使其适用于各类大尺寸包装产品，如食品，药品，化工产品等。

X射线异物检测机 膨化食品异物检测 包装零食金属异物检测产品别名：膨化食品异物检测，包装零食金属异物检测适用范围：FXR-4017K100系列X射线异物检测机，其宽大的检测通道及强大的载重能力，使其适用于各类大尺寸包装产品，如食品，药品，化工产品等。FXR系列异物检测机是本公司基于德国的X射线成像及图像处理技术开发研制的，完全符合欧洲标准的新一代机器。一、适用范围

广泛应用于食品、医药、化工行业的金属与非金属异物检测。不但能灵敏识别产品中的各种异物，如金属、骨头、玻璃、陶瓷、石子、硬质橡胶、硬质塑料等，而且能提供卓越的产品完整性检测，识别产品缺陷，缺损等。二、主要功能 1、完善的报表功能：支持产品检测、运行检测、维护统计和报警统计等各种报表；支持报表导出到Excel，可以和SPC系统连接；支持按照各种条件生成报表。

2、动画状态监控功能：支持设备告警系统，可与上层FEMA系统连接。完全模拟实际的动画监控系统，设备本身的任何故障，动画显示一目了然。 3、自动保存：检测结果图片自动保存，方便用户查找比对。 4、完善的软件功能：先进的屏蔽功能，保证检测的灵敏度；缺陷检测功能。三、性能特点 1、高度可靠的安全性 X射线泄漏量低于1 μ Sv/小时，符合美国FDA标准及欧洲CE标准。 对食品产生的射线量远低于1Gy, 极为安全。

完善的安全防护构造，有效避免用户操作带来的泄漏事故 2、友好的人机交互界面 17英寸全彩触摸屏，轻松实现人机对话 自动设定检测参数，无需用户手工设定，极大的简化了操作程序。 自动保存检测图片，用于产品质量追溯和控制。 3、方便简捷的维护清洗 拆卸简便便于清洁 探测通道防水等级IP66, 其余结构符合IP54防水，可进行水洗作业。 4、强大的环境适应能力 配置德国工业空调，环境温度可达-10 --40 ，可耐受食品企业长期高温或低温的恶劣生产环境。 全气密机箱，可防水及粉尘。 配备高性能除湿器，可耐受外界湿度达90%。 5、高配置 高稳定性 设备主要元器件均采用国际一线品牌，保障机器的稳定性能和使用寿命。

型号XK-4017K100X射线源	210W 100kV
检测宽度	400mm
检测高度	170mm
检测精度	不锈钢球 0.3mm, 不锈钢丝 0.2*2mm
传送带速度	10-70m/min.
显示屏	17英寸全彩触摸屏
支持数据接口	LAN Port, USBPort
工作环境	温度：-10 -40 （冷却方式：工业空调），湿度： 30%-90%，无结霜（湿度控制：除湿器）
X射线泄漏	< 1 μ Sv/小时
防护方式	防护软帘，可拆卸
报警处理方式	声光报警、停机、排除可选
电源	AC220V \pm 10% 50/60Hz，1.5kVA Max
防护等级	IP66
机体材质	304不锈钢
适合产品	包装物或无包装物
传送重量	标准型：5kg（在输送带全长上）