

阻燃V0级PA66 FG170/日本旭化成 连接器应用

产品名称	阻燃V0级PA66 FG170/日本旭化成 连接器应用
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼龙66塑胶 产地:日本旭化成 证书齐全 规格:25KG/包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

供应PA66 FG170 PA66FG170 日本旭化成 PA66FG170 PA66 FG170

供应PA66 C216V30法国罗地亚 特性：30%玻纤增强，机械性能和热性能好

供应PA66 A246M 法国罗地亚超韧级;

供应PA66 A205F 法国罗地亚标准级 高流动

供应PA66 R533H 美国首诺 高强度耐水解食品级;

供应PA66 R543H 美国首诺 耐热性

供应PA66 21SPC 美国首诺 V-2通用级

供应PA66 M344 BK美国首诺 V-0阻燃性,韧性,延展性

供应PA66 1300S日本旭化成 V2 通用级，平衡的流动性和机械性

供应PA66 9400S 日本旭化成 特性：良好的耐冲击性能

供应PA66 1402G 日本旭化成 V2 玻纤30%,良好的热抗老化高刚性

供应PA66 1402S 日本旭化成 具有良好的抗热老化性能 热稳定级 用途:接头、活性炭过滤器

供应PA66 1300G 日本旭化成 玻纤33% 阻燃V2

供应PA66 FR200 日本旭化成 无磷无卤 防火V0

供应PA66 FR370 日本旭化成 无磷无卤 防火V0 (改善了FR200的焊接耐热性)

供应PA66 FG170 日本旭化成 玻纤15% 防火V0

供应PA66 FG172 日本旭化成 玻纤20% 阻燃V0

供应PA66 14G15 日本旭化成 玻纤15% 高刚性耐热V2

供应PA66 14G45 日本旭化成 玻纤45% 高刚性耐热V2

供应PA66 6410G5台湾南亚 特性:25%玻纤增强 阻燃UL94V-0

供应PA66 6210GC台湾南亚 33%玻纤增强 ;

供应PA66 2210G6台湾南亚 30%玻纤增强 ;

供应PA66 6512 台湾南亚 增韧级 抗冲及快速成型

供应PA66 6310 台湾南亚 防火V0

供应PA66 6210G3台湾南亚 15%玻纤增强

供应PA66 6210M5台湾南亚 25%矿物增强

供应PA66 6210M3台湾南亚 15%玻纤增强韧性增强

供应PA66 M290G33广东利鑫 高刚性 尺寸稳定 耐高温

供应PA66 2700F 神马 阻燃级 环保阻燃型 综合力学性能优异。

供应PA66 EPR27 神马 注塑级 有光中等粘度产品。EPR27L注塑级