# 高聚物改性沥青防水涂料爱迪斯

产品名称	高聚物改性沥青防水涂料爱迪斯
公司名称	河南恩洛网络科技有限公司
价格	.10/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:125
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路西七 街
联系电话	13189002684

## 产品详情

#### 一、产品简介:

高聚物改性沥青防水涂料是以石油沥青为基料,以SBS橡胶为改性剂,以天然纳米材料为填料,并辅高分子聚合物经科学配方生产而成的水性防水涂料。具有优良的施工性能和使用性能,涂膜弹塑性、低温柔韧性及抗老化性优良;高聚物改性沥青防水涂料,

不但具有优良的耐水性、抗渗性,且涂膜柔软、具有高档防水卷材的功效,

又有施工方便,潮湿基层可固化成膜、粘结力强、 可抵抗压力渗透、特别适用于复杂结构 , 可明显降低施工费用 , 用于各种材料表面 , 为新一代环保防水涂料。

#### 二、产品特点:

- 1、冷施工,无毒、无味、无污染;、能厚涂,省工节时;
- 2、施工安全方便,能在潮湿基层施工,对混凝土、木材、石棉板都有优异的粘结性;
- 3、低温延伸性特优,能良好地适应基层变形,确保工程防水质量;
- 4、耐高温、耐腐蚀、耐老化。
- 三、技术指标 : 产品质量满足JC/T408-2005标准要求:
- 四、适用范围:
- 1、各种预制、现浇混凝土结构的厂房、仓库、桥梁、民用建筑等屋面及接缝防水;
- 2、底层住户的地面永久性防湿及厨卫间、阳台的长期防水、地下室墙面、基底及水池的防水防渗;

- 4、维修老沥青油毡屋面、石棉瓦屋面及各种结构的天沟、泛水等漏水;
- 5、管道构件的防腐,也可涂刷在自防水刚性构件表面,起抗渗及防止构件粉化腐蚀作用。

## 五、基层要求:

基层质量直接关系到防水层的使用寿命,因此,基层必须符合以下要求:

- 1、水泥砂浆或混凝土标号必须符合设计要求; 2、基层要坚实、平整、无凹凸麻面、无起砂等;
- 3、与突出屋面结构的连接处及基层的转角处均应做成圆弧形,其半径不宜小于50mm;
- 4、分格缝与板端缝对齐,缝宽20mm; 5、若有保温层,每10~40m2开设一个排气孔。

## 六、施工顺序及方法:

施工顺序应先作节点,附加层,然后再进行大面积涂刷;

### 七、注意事项:

- 1、基层应养护达到一定强度(不小于0.3MPa)后方可施工;
- 2、涂料使用前必须充分搅匀;
- 3、每一道施工必须在涂层干透后,方能进行后一道施工,粘脚现象可事先在行走部位浇点水加以克服;
- 5、本产品储存期为九个月;按照非危险品贮存与运输。
- 7、施工中必须注意防火及通风措施,配备防火器具,施工人员配戴手套和口罩等相应的防护用具,以防化学中毒。注意成品保护措施,下道工序施工时必须严格保证不得破坏防水涂膜层,避免影响防水效果

八、用量: 按1.0mm厚,每平方用量1.2-1.5公斤。

九、包装:50kg/桶