

# 极高含量高压聚乙烯 L8000 日本三井 超耐磨PE颗粒 注塑级 UPE粉料

产品名称	极高含量高压聚乙烯 L8000 日本三井 超耐磨PE颗粒 注塑级 UPE粉料
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

## 产品详情

原材料特点：1、耐磨性能：耐磨性能（跟含量正相关）居塑胶之冠，并超出一些金属材料（水泥砂浆摩擦系数检测设备）2、抗冲击性：含量做到150万正值；3、自润湿性：摩擦阻力0.05~0.11，在水为润滑液的情况下为PA6的1/2；在无润滑液的情况下仅次PTFE；4、耐化学品性：20~80℃可耐80多种多样有机溶剂，并且无一切异常现象；5、冲击性能速即：冲击性能消化吸收值在全部塑胶中，因此噪音减振性非常好；6、非常低的饱和状态吸水性：0.01%7、低温应用：能在-80℃的自然环境下长期性应用UHMW-PE是一种另人惊讶的橡胶制品。具备可与聚四氟乙烯（PTFE）相匹敌的特点，被称作高耐磨的热塑性塑料。

原材料主要用途：领域运用的关键特性运用零件食品机械设备包装设备食品卫生安全、自润滑轴承、抗腐蚀、消声星型轮、涡杆、滑轨、传动齿轮、导轨滑块、隔板、肉联厂

控制面板，冲击性板。建筑工程机械耐磨损、抗冲击、自润滑轴承挖掘机推板内衬、挖掘机铲头里衬、自卸货车车箱里衬造纸设备耐磨损、抗冲击箱罩密封性、导轮、刮板旋塞阀、刮水板、吸湿箱控制面板、导流板水翼纺织器材抗冲击减振器隔板射频连接器、投梭器、打梭棒、减震弹簧杆轴机械制造耐磨损、抗腐蚀油路板、密封圈、填充料、传动齿轮、地脚螺栓、喷头、联轴器传动系统机械设备、金属网带垫块化工机械自润滑轴承、耐磨损、抗冲击管路、法兰盘、搅拌装置叶子、工业设备的维护面矿山设备耐磨损、抗冲击水泥球磨机、离心叶轮、后盖板、分块机内衬、压滤机滤板滑轨车陶瓷工艺自润滑轴承、耐磨损、抗冲击、不黏性汽车产业的传动系统、导轨滑块座固定不动板、滑轨、船只船仓内衬、港口用安全防护板、中滚压头、滤挡泥板、垫板