

宜城桥梁检测车出租,温州防撞缓冲车租赁24小时在线预订

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 宜城桥梁检测车出租,温州防撞缓冲车租赁24小时在线预订 |
| 公司名称 | 浙江博仕设备租赁有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-1858室(自贸试验区内)(注册地址) |
| 联系电话 | 13627298993 |

产品详情

宜城桥梁检测车出租,温州防撞缓冲车租赁24小时在线预订,到场速度快!公司现有14-22米桥梁检测车出租和多台全新徐工牌防撞缓冲车租赁,便捷的操控、安全的作业环境,极大的提高了工作效率,降低了运营成本,桥检车和防撞车已经成为桥梁工程建设中不可或缺的重要组成部分!

桥梁检测车的基本结构有哪些?宜城桥梁检测车出租公司为您讲解:

- 1、桥梁检测车由底盘、副车架、支腿机构、作业装置、作业装置电液控制系统和作业斗等部分组成。
- 2、桥梁检测车采用车载式设计,作业装置装在通用载重汽车底盘上,具有很大的机动灵活性。其作业装置机械部分由回转机构、三节可伸缩折迭机构、作业斗等组成。其中回转机构由液压马达驱动。三节可伸缩折迭臂中,大臂为单级伸缩臂,二臂和小臂为两级伸缩臂,三节伸缩臂的伸缩和升降折迭变幅由均液压缸驱动,其中二臂和小臂的升降折迭变幅采用四连杆行程放大机构。
- 3、作业斗吊挂在臂架末端,采用重力方式实现姿态自动调平,并在作业斗吊叉与提耳间设有液压阻尼、锁定缸,以减缓作业装置展开、收缩过程中作业斗的摆动和作业状态下由外力引起的作业斗晃动。
- 4、支腿机构可支起作业车车体,既保证了作业时车体的稳定,又方便作业装置越过桥梁栏杆展开。其四个支腿的伸缩和升降由液压缸驱动,实现车架的起落操作。支腿下部为滚轮,可使桥梁检测车在支腿接地状态下低速行驶,从而又具有安全稳定前提下的动态工作特性。

温州防撞缓冲车租赁给大家介绍公司中等级防撞缓冲车:

中等级防撞缓冲车:xzj5090tfzc6/xzj5090tfzq5/xzj5100tfzq5/xzj5121tfzd5防撞等级2000kg-100km/h,内弯双段式八条铝弧管,轻质铝合金蜂窝箱体

防撞缓冲垫:防撞缓冲车的防撞缓冲等级达到2000kg-100km/h,防撞缓冲垫外壳采用轻质铝合金板材制造,中间填充有铝合金薄膜蜂窝吸能材料,外部安装双段式共八条弧形铝管结构。防撞缓冲垫所使用的铝合金薄

膜蜂窝材料将发生可控的变形从而有效地吸收2000p和

3-51uk标准下来自皮卡车以及更高车速情况下碰撞产生的巨大冲击能量,标配倒车影像及监控。

适用于高速公路、城市快速路、国省道及大型桥梁和隧道。