

平出风风冷凝器，冷凝器参数，制冷设备，冷库设备

产品名称	平出风风冷凝器，冷凝器参数，制冷设备，冷库设备
公司名称	唐山市和鑫制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欣业 型号:FN15~FN180 重量:22~170 (kg)
公司地址	唐山汉沽管理区果园一队
联系电话	022-69214072 13920260234

产品详情

品牌	欣业	型号	FN15~FN180
重量	22~170 (kg)	应用领域	风冷凝制冷机组
类型	风冷凝器	形式	直板式

我公司生产的翅片式风冷冷凝器是专门为制冷压缩冷凝机组设计的高效冷凝散热器。采用知名品牌铜管及铝箔，质量可靠平数足。不同风机数量组合保证了冷凝压力调节，也可选用外转子电机，降低噪音适用r134a404a507a407a和r22各类制冷剂。

结构合理，互换性好，可以配用不同种类的压缩机。

在3.0mpa气压下进行气密性实验，保证了产品出厂时具有高气密性的质量特征。

片距在2.0mm~3.0mm之间可调，满足不同客户不同环境条件要求。

可根据用户要求定制不同形式冷凝风机。

应用范围：冷冻行业，冷库工程

农业、食品、饭店、化工行业

配套中央空调主机设备

注：以下表中参数仅为参考，具体请电询！

fnh型冷凝器

类别	型号	风扇	铜管	长	宽	高	安装尺寸			气液进出口尺寸				风扇排列		
		数量 × 直径	排数 × 环数	l	b	h	c	d	d	气排 入口	液排 出口	a	k	h	p	
		n ×	n × w	mm			mm			m	mm		mm			mm
机组	fnh-1.8/6	1 × 254 × 50	425	140	460	540	80	6	16 × 16 × 16	16 × 16 × 16	250	24	140	212.5		
	fnh-0.6/2	1 × 202 × 40	280	120	230	270	90	6	16 × 16 × 16	16 × 16 × 16	200	24	115	140		
	fnh-1.0/3.4	1 × 203 × 40	250	120	230	240	90	6	16 × 16 × 16	16 × 16 × 16	200	24	115	125		
	fnh-1.2/4.0	1 × 203 × 45	300	120	255	290	90	6	16 × 16 × 16	16 × 16 × 16	225	24	128	150		
	fnh-1.3/4.4	1 × 253 × 50	325	120	280	290	90	6	16 × 16 × 16	16 × 16 × 16	250	24	140	150		
	fnh-1.5/5.2	1 × 303 × 60	370	130	330	360	105	6	16 × 16 × 16	16 × 16 × 16	290	25	165	185		
	fnh-2.0/7	1 × 304 × 60	370	150	330	445	140	8	12	12	290	25	165	225		
	fnh-2.3/8	1 × 353 × 80	450	180	430	445	140	8	19 × 12	14 × 10	390	25	215	225		
	fnh-3.5/12	1 × 354 × 80	430	180	430	425	140	8	16	12	330	50	215	215		
	fnh-4.4/15	1 × 354 × 90	480	180	480	475	140	8	16	12	380	50	240	240		
	fnh-5.2/18	1 × 404 × 100	520	180	530	520	140	10	16	12	430	50	265	260		
	fnh-6.4/22a	1 × 405 × 100	520	200	530	520	160	10	16	12	430	50	250	260		
	fnh-6.4/22b	2 × 304 × 80	800	180	430	800	140	10	16	12	330	50	215	210	380	
	fnh-8.1/28	2 × 354 × 90	880	180	480	880	140	10	19	16	380	50	240	220	440	
	fnh-9.6/33	2 × 404 × 100	930	180	530	930	155	10	19	16	430	50	265	240	480	
	fnh-12.3/41	2 × 405 × 100	930	200	530	930	140	10	19	16	430	50	265	240	480	
	fnh-14.7/49	2 × 405 × 120	930	200	630	930	160	10	19	16	530	50	315	240	480	
	fnh-17/60	4 × 354 × 180	880	180	930	880	160	10	19	16	400	50	240	220	440	
	fnh-20/70	4 × 404 × 200	930	180	1030	930	140	10	22	16	500	50	260	240	480	
	fnh-23/80	4 × 405 × 180	930	200	930	930	140	10	22	16	400	50	240	220	440	
fnh-25/85	4 × 405 × 200	930	200	1030	930	160	10	22	16	500	50	260	240	480		
fnh-27/93	4 × 405 × 220	930	200	1130	930	160	10	25	19	550	50	260	240	480		

fnh-29/100 0	4 × 40	6 × 20	930	220	1030	930	180	10	25	19	500	50	260	240	480
fnh-17/60 0	2 × 40	5 × 12	1170	200	630	1170	160	10	19	16	530	50	315	295	580
fnh-29/100 0	4 × 40	5 × 24	930	200	1230	930	160	10	25	19	530	50	315	240	