

揭阳复合岩棉夹芯板 鼎盛板材十年经验 复合岩棉夹芯板批发

产品名称	揭阳复合岩棉夹芯板 鼎盛板材十年经验 复合岩棉夹芯板批发
公司名称	东莞市鼎盛板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边
联系电话	13592701058

产品详情

岩棉夹芯板-鼎盛板材

浅谈复合岩棉夹芯板的分类与构造（三）-鼎盛板材

岩棉芯材：采用密度为100kg/m³岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横截面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使复合岩棉夹芯板具有很好强度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鼎盛板材有限公司

岩棉夹芯保温板在建筑场地的用处-鼎盛板材

而岩棉保温板虽为岩棉材料，内部是蓬松的岩棉结构，既保留了岩棉保温性能的优势，又在结构稳定的基础上对岩棉的结构进行调整，使她在特定的行业可以发挥更多的作用。具体来说，岩棉保温板通常用在建筑外墙的保温、各种设备的冷热保温和冬季混凝土施工保温等；岩棉保温板使得机械设备有了常温的环境，不至于因为受冷冻凝等环境，影响机械正常运转，给机械加工等方面带来了更多的益处。

岩棉夹芯板-鼎盛板材

1、防火：

岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 ° C的耐火能力，防火等级达到60分钟以上。

2、保温隔热：

绝热性能好是岩棉的基本特性，岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m²K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。