Ultradur PBT B4330G6HR

产品名称	Ultradur PBT B4330G6HR
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B4330G6HR 产地:德国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

商品名:PBT德国巴斯夫B4330G6HR

性能:UltradurB4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定的强,应用(如定时器表盘,切换,旋钮,为恒温器零件,烤箱门把手,烤炉罩和格栅).

PBT德国巴斯夫BASFUltradurPBT(聚对苯二甲酸丁二醇脂):

供应PBT德国巴斯夫以下牌号

PBT德国巴斯夫UltradurB4300ZG5特性:注射成型低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).

PBT德国巴斯夫UltradurB4300ZG6特性:注射成型低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).

PBT德国巴斯夫UltradurB4330G6特性: PBT-

GF3030%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型,例如即插即用和插座连接器,外壳.

PBT德国巴斯夫UltradurB4406特性:PBT注射成型,阻燃级,应用于零部件要求加强耐火(例如插头及插座连接器,机壳).

PBT德国巴斯夫UltradurB4406G2特性:PBT-

GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT德国巴斯夫UltradurB4406G3特性:PBT-

GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT德国巴斯夫UltradurB4406G4特性:PBT-

GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT德国巴斯夫UltradurB4406G6特性:PBT-

GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT德国巴斯夫UltradurB4500特性:PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级.

PBT德国巴斯夫UltradurB4520特性:PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等.

PBT德国巴斯夫UltradurB6550L特性:PBT高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.

PBT德国巴斯夫UltradurB6550LN特性:PBT高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.

性质:为高结晶性热可塑性塑料,熔点220~230,结晶速率比PET快。

优点:机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性。缺点:Tg(30)低,在荷重下H.D.T.为60、抗冲击强度不良,一般以玻纤补强为FR-PBT来使用

用途:电子电器:无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩

我公司现货供应以上规格之材料,欢迎来人来电洽谈!

我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO, ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)