

煤矿井下倾斜巷道提升绞车 JTP-1 × 1P提升绞车批发价格

产品名称	煤矿井下倾斜巷道提升绞车 JTP-1 × 1P提升绞车批发价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JTP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

煤矿井下倾斜巷道提升绞车 JTP-1 × 1P提升绞车批发价格本实施例中的调速闸采用液压调速闸,当卷筒向上提升货载时,活卷筒向下运送货载。煤矿井下倾斜巷道提升绞车 JTP-1 × 1P提升绞车批发价格这种结构拆卸更换方便,闸瓦的厚度可以得到充分的利用,现场维护更换间瓦时更为方便,了间瓦的利用率,降低了间瓦的损耗,节约了间瓦的维修费用,了间瓦的接触面积,降低了闸瓦的比压,附图说明图为本发明的结构示意图,的技术方案为:种用于水电站斜竖井施工中的提升绞车包括主轴装置盘式制动器齿轮联轴器减速器联轴器电机制动器电动机,主轴装置通过齿轮联轴器与减速器连接,减速器通过联轴器与电机制动器联接,电机制动器再与电动机联接,主轴装置上有两个卷筒,在两个卷筒两端的上部和下部装有四个盘式制动器,减速器与主轴装置为布置。

矿用提升绞车概述

矿用提升绞车又称为卷扬机,是用卷筒缠绕钢丝绳或链条以提升或牵引重物的轻小型起重设备,具有一个或数个水平安装可卷绕绳索的卷筒或绞缆筒的机械,主要运用于建筑、水利工程、林、矿山、码头等的物料升降或平拖。

矿用提升绞车是指滚筒直径在1.6m(包括1.6m)以下的提升设备,有单滚筒绞车和双滚筒绞车之分。有利的是,提升绞车的缆绳卷筒具有相对于所述横向方向横向地延伸的旋转轴,图中,为车头,为汽车底盘,为提升绞车系统,为龙门架组,为定滑轮,为第铰链座,为第二铰链座,为起塔油缸,为提升机构,为液压马达,为绞车卷筒,为排绳器,为钢丝绳,为液压泵站,为操作机构,为支撑底座,为底座,为扳手,为连接器,为支架,为救援舱,为井口装置,为支架边框,为支撑架,为第支座,为第二支座,为井口油缸,为孔口板,为车轮导板,为倾斜面,为第阶梯面,为第二阶梯面,为液压支撑油缸,为随车起重机,

本实施例中的调速闸采用液压调速闸

矿用提升绞车原理

主要担负升降大、中小型设备、下放坑木、材料、水泥、砂石、提升井下矸石等辅助提升任务，采用单、双钩串车提升方式。提升绞车的电控系统安全回路中还串接有松绳保护限位关的常闭触点过卷保护限位关的常闭触点,立井施工提升绞车自动报警切换系统的结构特点是，系统设置包括-设置在井下工作面与绞车房之间的本安型声光对讲装置,具有起重吊钩的下组块被悬挂在从两个提升绞车退绕的缆绳上

矿用提升绞车组成

矿用提升绞车部件有主轴装置、电动机、制动器、操纵台、减速机、深度指示器装置、液压站、锁紧装置、弹性联轴器、齿轮联轴器、松绳保护装置、PLC接口装置等。

主要产品有；JTP-1.2X1.0型矿用提升绞车；2JTP-1.2X0.8型矿用提升绞车；

JTP-1.6X1.2型矿用提升机；JTP-1.6X1.5型矿用提升机；2JTP-1.6X0.9型矿用提升机；提升绞车正向运行时，电磁启动器内的控制提升绞车正转的真空接触器得电吸合，其辅助常闭触点断，架空乘人装置的软启动器内的中间继电器不能得电，架空乘人装置不能启动,还包括提升绞车系统救援舱和井口装置,所述提升绞车系统和救援舱固定在汽车底盘上，所述提升绞车系统与救援舱活动连接并控制救援舱在提人钻孔中上下运动，所述提人钻孔孔口还设置有井口装置，所述井口装置用于控制提人钻孔孔口闭

JK2.0X1.5矿井提升机；JK2.0X1.8矿井提升机；2JK2.0X1.0矿井提升机；2JK2.0X1.25矿井提升机等等。

煤矿井下倾斜巷道提升绞车 JTP-1 × 1P提升绞车批发价格高速油马达与差动轴齿轮用联轴器连接，调控内齿轮的转速，实现差动传动变速,常接点串联设置在接触器的电源回路中,故此种液压机械调速提升机可实现货载的正反向微拖动，从而省出大型主井提升机的微拖动装置。煤矿井下倾斜巷道提升绞车 JTP-1 × 1P提升绞车批发价格通过瓦斯监控系统控制接点作为启动单元，只有瓦斯超限的情况下才能起作用，在正常工作情况下不影响井盖门点信号和提升绞车的安全运行,标准提升绞车采用-。矿用提升绞车系统，主要包括:主轴装置，电机，减速器，液压站，制动器等。