

地下防水接缝密封胶

产品名称	地下防水接缝密封胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

双组份聚硫密封胶 聚硫密封膏 聚硫密封膏比重 聚硫密封膏作用 聚硫密封膏规范 嵌缝聚硫密封膏 无毒聚硫密封膏 聚硫密封膏价格 聚硫密封膏施工工艺

【产品名称】：聚硫建筑密封胶、聚硫建筑密封膏、双组份聚硫密封胶

【产品颜色】：黑色、灰色、绿色

【产品规格】：25kg/箱、5kg/桶可定量

【产品包装】：箱装、桶装

【产品特色】：耐水浸泡、耐湿热、耐溶剂、耐腐蚀、耐酸碱、耐氧、耐臭氧、耐光和耐候性，对气体和蒸汽不渗，常温下不发生氧化，不易变色，收缩率小，对金属和非金属材料均有良好的粘合性，并具有良好的低温屈挠性能。

【使用范围】：适用于水厂、污水处理厂、地下防水接缝、飞机跑道、电厂、地铁、水渠、大型水利工程等混凝土的接缝施工缝，伸缩缝嵌缝。

【使用期限】：聚硫建筑密封胶使用温度范围-40~90，使用在南方可达90以上，而在北方高达100以上。

【使用说明】：聚硫建筑密封胶通常又叫聚硫密封胶，只要是密封胶，我们就得密封胶的粘结力，那么我们就得对需要被密封的混凝土施工缝接缝表面进行清洁工作，界面清洁、干燥、无杂物。只有这样才能聚硫密封膏的粘结性能，从而起到的密封防水效果；再就是聚硫密封膏的两个组分搅拌均匀后多数是黑色的，为了混凝土施工缝边缘不被密封胶弄脏，需要在施工缝的两侧粘贴5公分宽保护密封带，等到聚硫密封胶施工完毕后，撕下密封带，这样就不会弄脏混凝土施工缝两边，了施工干净效果；如果有条件

的话，想要更充分的聚硫密封膏与混凝土施工缝的粘结强度，在我们涂抹建筑聚硫密封膏以前，提前在施工缝内侧需要涂抹的界面，涂上一层底涂液，待到底涂液干燥后，在进行建筑密封胶的涂抹，这样可以更好的增强聚硫密封膏与施工缝的粘接力。

当我们将聚硫建筑密封胶施工完毕后，未完全固化的建筑密封膏不能被雨水淋湿，否则影响密封胶的粘结效果，我们需要对其进行防雨水保护，可以在被涂抹密封胶的界面覆盖上一层保护措施。一般情况下，建筑双组份聚硫密封胶的完全固化时间为7天左右，时间稍微长一些，因此对其进行防雨水措施是非常好的。