

PMMA 韩国LG IH830C 4006 塑料颗粒

产品名称	PMMA 韩国LG IH830C 4006 塑料颗粒
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：PMMA 韩国LG IH830C 4006 光学级 亚克力 塑胶原料

PMMA塑胶原料用途介绍：

- 1、建筑应用：橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭等。
- 2、广告应用：灯箱、招牌、指示牌、展架等。
- 3、交通应用：火车、汽车等车辆门窗等。
- 4、医学应用：婴儿保育箱、各种手术医疗器具
民用品：卫浴设施、工艺品、化妆品、支架、水族箱等。
- 5、工业应用：仪器表面板及护盖等。
- 6、照明应用：日光灯、吊灯、街灯罩等。
- 7.运用领域：酒店、商场、办公楼、会所、别墅、博物馆、医疗、教育、餐饮、展览展示等等。
- 8.运用区域：吊顶、集成吊顶、隔断、屏风、移门、透明墙、酒店家具、办公家具、吧台、灯饰、吊灯、标识、标牌、地板、景观等等。

本公司长期供应PMMA（有机玻璃）亚克力塑胶原料产品。

供应PMMA CM-205台湾奇美 耐候性 高耐热 高强度

用途:保护性遮盖物.汽车领域的应用

供应PMMA CM-207台湾奇美 耐候性 高耐热 高强度 高光泽

用途:化妆品.汽车内部零件.旋钮.家用货品.容器.浴室配件

供应PMMA CM-211台湾奇美 高流动 耐候性 高耐热 高光泽

用途:化妆品.容器.家用货品.旋钮

供应PMMA 80N日本旭化成 高耐热 注塑级HDT=100

用途:汽车领域的应用

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.004 %缺口冲击强度:1.6

供应PMMA 560F日本旭化成 高流动 耐候性

特性备注：动性好，透明性，耐气候性、表面硬度及耐化学药品性优异

用途：适合形状复杂的制品，大型制品。

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.004 %缺口冲击强度:1.5