

光发射机 调制器 解调器 光接收机

产品名称	光发射机 调制器 解调器 光接收机
公司名称	长沙市芙蓉区闪超网络综合服务部
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:闪超 型号:SC--1550 工作波长:1550 (nm)
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 长沙市三湘电器市场芙蓉电器城
联系电话	86-073184719148 18908493668

产品详情

品牌	闪超	型号	SC--1550
工作波长	1550 (nm)	输出光功率	2--24 (mw)
光连接器类型	FC/APC或SC/APC	整机功耗	30 (W)
工作温度	-25~55 ()	外形尺寸	长483宽382高46 (mm)
重量	3600 (g)		

产品概述

sc--1550系列1550nm外调制光发射机选用国际著名品牌的低噪声1550nmdfb激光器、高性能linbo3外调制器、先进的预失真电路和完善的微电脑自动实时监控电路，使整机各项性能指标优异。主要用于有线电视、通信行业及安防监控系统的图像、语音和数据（压缩数据）载波信号的远距离光纤传输，更是构建大、中型hfc光纤传输网络的优选设备。

性能特点

选用国际著名品牌的高性能dfb激光器和linbo3外调制器，谱线窄、线性优、输出功率高；

采用先进的sbs（受激布里渊散射）/spm（自相位调制）抑制技术，确保了优异的光链路

c/ctb、c/cso指标；

射频输入电平具有自动增益控制（agc）功能，可选择手动增益控制（mgc）；

先进的多频点射频预失真技术，结合砷化镓器件，有效改善了catv系统中最重要c/n和cso指标，使c/n指标得到最大提升；

内置完善的微电脑自动监控电路，能实时精确的监控设备工作状态，有效延长激光器的工作寿命；

前面板的高亮显示屏能精确显示设备各项工作状态参数，配合故障告警led指示灯，使人机对话更加简便；

19 1u标准机箱，配有标准的rs-485/rs-232网管接口，可方便的实现远程网管监控。