

# 10001 HFC CATV光纤通信系统平台

产品名称	10001 HFC CATV光纤通信系统平台
公司名称	长沙市芙蓉区闪超网络综合服务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 长沙市三湘电器市场芙蓉电器城
联系电话	86-073184719148 18908493668

## 产品详情

catv光纤通信系统平台型号：wos-3000

### 概述

wos-3000 catv光纤通信平台是专门为满足城域网前端机房设备集约化安装要求而开发设计的catv光纤传输、发一体化通信平台。该平台安装方便，配置灵活；功能强大的智能化状态集中监控单元，能实时监控机架内每个模块的运行参数，并能在故障突发时实现自动声光告警。双电源热备份结构，配合由微电脑控制的智能温控系统，有效提高了系统的可靠性。wos-3000 catv光纤通信系统平台还配有标准的rs-485和rs-232网管通信接口（内置应答器），能方便地实现远程网管集中监控，是构建高性能双向hfc城域宽带网的首选产品。配置：单电源或双电源备份十个发射单元或40路反向接收单元为满配置，兼插：光开关、光收机（或双路自动光信号切换）、edfa、射频切换器。

### 一、wos-3000-p电源模块

#### 1、性能特点

wos-3000-p电源模块为新型开关电源结构的高可靠性电源系统，具有体积小，发热功耗低，能量转化效率高，干扰谐波小，输出功率大的特点；一个系统机架内最多可配置两个wos-3001电源模块，以在线热备份模式工作。

#### 2、技术参数

输入参数	输入电压		最大电流	
		ac 180v~250v ( 50hz )		2a
输出参数	输出电压	最大电流	交流纹波	电压稳定度
	+24v	8a	50mvp-p	± 1% ( 负载变化范围：10%~100%，电压变化范围：ac

	+5v	13a	50mvp-p	180v~250v.)
	-5v	11a	50mvp-p	
一般特性	工作温度		储存温度	
	-0 ~+45		-20 ~+65	
				相对湿度
				最大95%无冷凝