

风电场专用35KV插拔式电缆分之箱一进二出

产品名称	风电场专用35KV插拔式电缆分之箱一进二出
公司名称	浙江地坤电气科技有限公司
价格	9888.00/台
规格参数	销售经理:范女士 品牌:浙江豫立 额定电流:630
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村（注册地址）
联系电话	18066262372

产品详情

风电场专用35KV插拔式电缆分之箱一进二出专用于交流40.5KV电缆系统的电缆节点处，用以分配电能。其连接方式简单、方便

具有全绝缘、全密封、耐腐蚀、免维护、安全可靠、体积小、重量轻、造型美观、无油化、安装简单、接地灵活、无任何带电部分裸露等特点

以先进技术解决了电缆“T”接、环网柜供电多路进出线等难题。产品形式可分为开关分支箱，欧式分支箱和美式分支箱

其进出线电缆连接均采用全绝缘型电缆接头，安装简便、使用可靠。外箱表面均采用静电喷塑工艺加工、美观、大方，

可按不同的环境选择不同的颜色加工。箱内均具有相应的电缆固定夹及接地端子。

风电场专用35KV插拔式电缆分之箱一进二出产品特点：

1. 外壳颜色与周围环境相协调，箱壳表面有明显的警示标志。

2.电缆分支箱的门开启角度大于90°，并设定位装置。门设有密封措施，并装有把手、暗门和能防雨、防堵、防锈，铰链应防锈铰链,箱门有装设暗锁，并设外挂锁孔。箱体设足够的自然通风口，减少箱内凝露的产生，保证在本规范4.1条件下运行时，所有电器设备的温升不超过其允许值。3.分支箱内设绝缘防护门，防护门上标有安全警示标志，确保检修人员安全。4.电缆箱体顶盖装设防雨檐。5.箱门内侧标有主回路的线路图，同时注明了操作程序和注意事项。6.箱体底部两侧面共装有4只起吊安装用吊环。7.箱体需能满足一定的防水要求，防护等级需不低于IP54。

8.箱体外壳采用厚度不小于2.0mm的优质不锈钢钢板制造而成，外壳有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。

9.箱体外壳有喷涂防护层，防护层为静电喷涂而成，涂层部分不小于150 μ m并应均匀一致。表面覆盖涂层有牢固的附着力。箱壳至少15年不褪色、不生锈。

所有分之箱都属于定做产品，因为每个人的需要的产品要求都是不一样的，所以报价时候需要您这边提供图纸，我方即可提供报价，用户如果不放心，也可以来我们厂里参观，考察，我们期待与您的合作！