

常州约翰克兰 博格曼机封咨询电话 滁州博格曼机封

产品名称	常州约翰克兰 博格曼机封咨询电话 滁州博格曼机封
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

- (1) 使用密封件的类型、品种、规格、结构和装填位置及数量等应符合设计规定。
- (2) 单独使用密封胶满足不了要求时，博格曼机封咨询电话，应与密封垫片混合使用；密封处应无渗漏现象。
- (3) 机械密封零件的组装顺序、位置、距离和间隙等，应符合随机技术文件及图样的规定，不应随意改变或更换。
- (4) 石墨环、填充聚四氟乙烯和静止环出厂前做水压实验时，博格曼机封厂家，应在组装前做水压试验，试验压力为工作压力的1.25倍，持续10min不应有渗漏现象。
- (5) 轴或轴套密封位置的径向跳动应符合规定；弹簧的尺寸工作变形量，应不大于其极限变形量的60%。

机械密封对机器精度的要求：(以真空泵的机械密封为例)

- (1) 安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。
- (2) 转子轴向窜动不超过0.3mm。
- (3) 密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。

密封件的确认：

- (1) 确认所安装的密封是否与要求的型号一致。

(2)安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。

(3)采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，滁州博格曼机封，须按转轴的旋向来选择。

真空器件的密封有两种情况，一种是密封件把充满液态介质的某一容器与外部真空空间分割开。在这种情况下，密封件的主要作用是防止液态介质漏入真空空间。另一种情况是密封件把真空内腔与外腔分割开，它的作用是保持要求的真空度。这种情况比较复杂，博格曼机封价格，因为周围气体介质即使稍微漏入真空腔内，也会使其真空度降低。如果漏入了腐蚀性气体，真空设备就可能损坏。

常州约翰克兰(图)-博格曼机封咨询电话-滁州博格曼机封由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，约翰克兰密封件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈茜婵。