

供应造纸淀粉替代剂，可增加纸品的强度、拉力等，降低生产成本

产品名称	供应造纸淀粉替代剂，可增加纸品的强度、拉力等，降低生产成本
公司名称	泰安市陶氏化学有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东岳小区15号楼2单元-5层西户
联系电话	13954888561 18266678288

产品详情

淀粉替代剂 本品广泛用于在造纸过程中取代淀粉来提高强度的添加剂，具有用量少、增果明显，可增加纸品的强度、拉力等，又能降低生产成本是造纸行业重要的助剂。 一、产品理化指标：

外观：白色晶状颗粒；固含量：98%；离子性：阳离子；水溶性：溶于冷水；PH值：6-8。

二、产品功能简介：目前，众多厂家为提高纸品的强度，均采用添加大量的淀粉，进行表面施胶的方法，但由于淀粉的价格飞涨淀粉用量越大，成本越高，而强度提高幅度有限，因而造成生产成本的增加，企业利润降低，我公司据此开发的淀粉取代剂价格比淀粉低二分之一，添加后即可取代淀粉，又比淀粉提高强度效果明显，因此被各大小造纸企业所采用。本品主要用于增加纸及纸板的强度，能有效增加纸的挺硬度、耐破度、环压强度、拉力等物理指标。 三、工艺技术条件：1、加入量：按表面施胶用淀粉量建议代替三分之一或二分之一的淀粉，一般推荐用量为每吨纸15-25公斤，也可根据具体的生产情况而定。 2.加入地点：淀粉糊化罐或搅拌罐。

3.加入方法：称取一定量，将取代剂与淀粉一起搅拌，加到淀粉罐中，按照正常工艺操作。

4.加入顺序：（淀粉+取代剂）糊化 配入表面施胶剂 其他助剂 上胶。 四、产品使用性能：本产品可在表面施胶淀粉液中添加，可代替淀粉减少淀粉用量，添加后可使纸品的强度得到提高，一般提高幅度在20-30%，满足用户想提高纸品强度的要求。使纸或纸板质量提高一个等级。每吨成品纸综合成本降低15-20元。 五、注意事项：在使用过程中，取代剂要添加适当，同时要混合分散均匀，如车速高者，在添加取代剂时，淀粉粘度会有所增加，可增加少量降粘剂的方法来降低淀粉粘度，以保证使用效果。使用时粘度控制在11-13mPa.s 六、包装与贮存：25公斤/袋。贮存期12个月。