

矿用网络通信广播SIP寻呼话筒主机 SV-8003SP

产品名称	矿用网络通信广播SIP寻呼话筒主机 SV-8003SP
公司名称	深圳锐科达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观澜大道富本大厦三层310室（注册地址）
联系电话	15889780147 15818540075

产品详情

SIP寻呼话筒主机 SV-8003SP

一、描述

SV-8003SP是深圳锐科达电子有限公司的一款桌面式对讲话筒主机，具有10/100M以太网接口，配置了麦克风输入和扬声器输出，还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏，配合SIP服务器使用，实现点对点SIP对讲功能。SV-8003SP网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播，也可以和系统中支持SIP对讲的终端进行双向的通话。SV-8003SP作为SIP网络广播对讲系统的主机，可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所，例如自助银行、审讯室、教室、医院，包括停车场等控制中心。

SV-8003SP作为SIP对讲终端，支持全双工的双向对讲，并有很好的回音抑制功能。SV-8003SP支持标准SIP协议，可以极好地配合标准SIP系统使用对讲功能，保证系统的兼容性。同时我们提供私有协议广播功能，可以实现广播喊话等功能。

二、产品特点及功能

对讲功能：可以通过按键输入SIP编号指定的终端，或者通过预先下载的地址簿选择呼叫其它SIP终端。对讲时采用全双工方式，并带有回音消除功能。

对外广播：使用私有广播协议，可以把本地的音频送到我们公司的其它终端上。

广播喊话支持4个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级

其他可选功能

继电器控制：自动控制（有声音即闭合）

远程控制（可以连接电锁控制端）

三、技术参数

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议：支持TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

MIC输入：自带高性能鹅颈麦克风，频域70~12.K5Hz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

线路输入：可以作为监听或者对讲使用，典型幅值2000mVpp

线路输出：外接有源音箱或者功放，典型幅值2200mVpp

对讲输出：自带防水3W扬声器

对讲方式：支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式

继电器输出：支持声盲控制

输入电压：DC 9~24V

功耗：静态<300mW

工作温度：0 ~ 55（宽温版本：-40 ~ 80）

规格尺寸：205 x 140 x 55mm（不含咪杆）

面板：铝合金拉丝外壳

重量：1Kg（含咪杆）

四、订货信息

产品型号 产品功能

SIP-8003S/ 播喊话、SIP对讲

上述型号均为普通型，其他特殊需说明：

宽温：-40 ~ 80

可切换的3.5mm耳机输出接口

四、按键说明

监听： N/A。

终端/ 插/ ：无/无标示移。

分区广播/ : SIP组播/光标上移。

对讲/pgup : SIP对讲/上一页。

菜单/Select : 菜单/选择。

取消 : 取消/返回。

确认 : 确定。

音量- : 音量减, 对讲工作时有效。

音量+ : 音量加, 对讲工作时有效。

: 删除。