

# 昭通测绘仪器总代理，昭通科力达测绘仪器批发，昭通对讲机

产品名称	昭通测绘仪器总代理，昭通科力达测绘仪器批发，昭通对讲机
公司名称	昭通思拓力测绘科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	
公司地址	云南省昭通市昭阳区海楼路873号
联系电话	15752408055

## 产品详情

昭通市昭阳区海楼路873号, (思拓力测绘仪器商城) 云南测绘仪器总代理, 云南测量仪器总代理, 昭通测绘仪器总代理, 昭通测量仪器总代理, 昭通对讲机总代理, 云南中纬总代理, 云南南方总代理, 云南思拓力总代理, 云南合众思壮总代理, 云南中海达总代理, 云南科力达总代理, 云南华测总代理, 云南天宇总代理, 云南UFO总代理, 云南星瑞达总代理, 云南三鼎总代理, 云南华测总代理

昭通经纬仪, 昭通南方测绘仪器, 昭通思拓力, 昭通测量仪器维修, 昭通仪器, 昭通莱卡, 昭通天宝, 昭通南方测绘, 昭通中纬, 昭通天宇, 昭通三鼎, 昭通瑞得, 昭通苏一光, 昭通星瑞达, 昭通大地, 昭通望远镜测距仪, 昭通对讲机, 昭通无人机

三脚架的作用无论是对于业余用户还是专业用户都不可忽视的, 它的主要作用就是稳定照相机, 以达到某种摄影效果。常见的就是长曝光中使用三脚架, 用户如果要拍摄夜景或者带涌动轨迹的图片的时候, 曝光时间需要加长, 这个时候, 数码相机不能抖动, 则需要三脚架的帮助。三脚架的选择也有很多, 购买三脚架其实主要希望角架能为一些拍摄情况提供稳定的拍摄状态, 不过有很多情况会导致三脚架产生不稳定, 例如本身使用的是重量较轻的三脚架或所谓的便携式三脚架、在开启角架时出现不平衡或未上钮的情况, 又或者在正式使用时过分拉高了中间的轴心杆等, 都会使角架角晃动。

因此三脚架的定位非常重要。三脚架定位需要注意的几点:

- 1、利用三脚架的升降功能在使用前取出三脚架展开后将摇杆旋转至工作高度, (工作高度等于身高减掉30公分)取下云台的快装版将快装版上的。
- 2、螺丝锁在相机的底部。把相机装和快装版装在云台上, 按要拍照的镜头调整工作高度, 这时就可以用摇杆来调整高度。
- 3、在展开每支脚管时务必把每一支脚管全部拉打开至大限度为止, 并全部展开三支脚管。因为在操作相机时, 如果脚管没有拉到尽头存在将板。

- 4、扣固定好，脚管关节部位会很容易出现松动的情况，三支脚管也必须展开到大限度，固定在地面的面积已大得足够，因此三脚架也不易移动。
- 5、将三脚架的其中一支脚调到镜头的正下方进行拍摄，另外两只脚管面向拍摄者的方向这样拍照的时候才不会碰撞到脚架。
- 6、检查固定座，看固定座是否固定完好，若没有固定完好，则必须再次固定。
- 7、找出水平线，找出水平线的目的在于在使用时方便核对三角架是否平稳，以保证使用的效果。

#### 折叠编辑本段分类

三脚架按照材质分类可以分为木质、高强塑料材质，合金材料、钢铁材料、火山石、碳纤维等多种。常见的材质是铝合金，铝合金材质的脚架的优点是重量轻，坚固。新式的脚架则使用碳纤维材质制造，它具有比铝合金更好的韧性及重量更轻等优点，常背着脚架外出拍照的人对于脚架的重量都很重视，希望它能愈轻愈好。

按大脚管管径分类可分为32mm，28mm，25mm，22mm等，一般来讲，脚管越大，脚架的承重越大，稳定性越强。

按脚管的节数分为3节、4节、5节等，一般情况是，脚管节数越少，脚架的稳定性越好，相反的，脚架的节数越少越不便携。