

IPVP-5-/64原装

产品名称	IPVP-5-/64原装
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福伊特 型号:IPVP-5-/64 材质:碳钢
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

楷卓自动化设备（上海）有限公司致力于高端欧美机电产品的进口内销业务，经销德国HYDAC贺德克传感器，德国KUBLER编码器，美国MOOG伺服阀，德国KOBOLD科宝传感器，西门子仪表等等。

着力为国内广大客户打造购买优质，原装，全新，低价进口机电产品的服务体验，为国内广大制造业用户节省大量采购成本，提高生产效率！

福伊特起步于德国南部斯瓦比侏罗山脉小镇——海德海姆的一座小锁匠作坊。1825年，Johann Matthus Voith从父亲手中接管了锁匠铺，从此为这家公司奠定了坚实的基础，使其发展成为一家尤为成功的企业，公司至今仍以他的名字命名——福伊特。成立至今，福伊特发生了许多大事，数代员工和合作伙伴凭借他们对技术革新的智慧、坚持与热情使福伊特家族企业不断发展和壮大。

齿轮泵流量的重要性齿轮泵选型的基本依据泵选型依据，应根据工艺流程，给排水要求，从五个方面加以考虑，既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等

1、流量是选泵的重要性能数据之一，它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时，以大流量为依据，兼顾正常流量，在没有大流量时，通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。

2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据，一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。

3、液体性质，包括液体介质名称，物理性质，化学性质和其它性质，物理性质有温度c密度d，粘度u，介质中固体颗粒直径和气体的含量等，这涉及到系统的扬程，有效气蚀余量计算和合适泵的类型：化学性质，主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性，是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。

4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向，吸如侧低液面，排出侧高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等，以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。

5、操作条件的内容很多，如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS（对）、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。

VOITH福伊特IPV系列内啮合齿轮泵性能可靠，先进的技术、稳健的设计以及高性能；噪音低、压力波动小，运行效率高，运行噪音低、压力波动小、运行效率高的小型液压泵。

高压力达350bar，排量从3.5cc/rev -- 250.3cc/rev。

其IPV系列内啮合齿轮泵中内齿轮与小齿轮泵之间的间隙补偿装置以及容积优化的渐开线齿轮。运用于世界各国塑料机与金属板材加工设备、压机以及传输提升设备、造船业、车辆、发电厂等机械上。