

孝感玻璃幕墙安全防火检测需要做哪些项？

产品名称	孝感玻璃幕墙安全防火检测需要做哪些项？
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

孝感幕墙检验类别:1.型式检验（针对幕墙性能进行鉴定）对产品质量进行全面考核，即对产品标准中规定的技术要求全部进行检验（必要时，还可增加检验项目）

建筑幕墙有下列情况之一，应进行安全性能检测评估：1 未按建筑幕墙规范设计、施工和验收;2 工程技术资料、质量证明材料不齐全;3 停建的建筑幕墙工程复工前;4

遭遇地震、火灾或强风袭击发生幕墙损坏;5 发生幕墙面板碎裂、开启部分坠落或构件损坏等情况;6 建筑幕墙使用过程中出现质量问题，业主或主管部门有评估要求大型幕墙建筑的节能、防火应经专项评估

孝感玻璃幕墙主要结构材料检测玻璃幕墙主要结构材料有铝合金型材、玻璃、硅酮结构密封胶、耐候胶、相应配件等：（1）检测检查材料的品种、规格、特征参数等与设计文件的相符情况、主要结构构件的制作偏差、锈蚀和腐蚀、损坏等情况；（2）铝合金型材的检查、检测应包括规格、厚度、韦氏硬度、表面质量、涂膜厚度。采用游标卡尺、超声波测厚仪和涂层厚度测量仪分别检测立柱、横梁的规格尺寸、厚度及涂膜膜厚，采用韦氏硬度仪检测其硬度。若尺寸有偏差或硬度不满足规范要求，截取适当部位的铝合金型材，按相关规范进行材料的性能试验；（3）玻璃的检查检测包括品种、厚度、外观质量和边缘处理情况。主要采用观察和手试的方法检查外观质量边缘处理情况，采用游标卡尺检测玻璃厚度；（4）硅酮结构密封胶的检查、检测应包括外观质量观察、用游标卡尺测量厚度和宽度，采用邵氏硬度仪检测结构胶的硬度，若不满足规范要求，取样到试验室进行23℃、90%RH、-30℃、浸水后、水——紫外线光照后的拉伸粘接性试验；（5）配件及连接件的检查包括外观质量、使用功能