

三相EPS消防应急照明电源

产品名称	三相EPS消防应急照明电源
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:赫芝特 型号:40KW 产地:美国
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

固定式金属封闭开关柜（简称环网柜）适用于交流50HZ，10KV的电网中作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用弹簧操作机构，即可电动，也可手动操作负荷开关，接地开关和隔离开关配用手动操作机构。广泛应用与城市商业中心、工业集中区、机场、电器化铁路、高速公路等供电可靠性高的配电系统中，既可在户内外单独使用，也可继承在预装式变电站之中。

型号及其含义

主要特点

- 1、开关柜具有可靠的"五防"功能，柜上安装有带电显示装置。
- 2、外壳防护等级不低于IP2X。
- 3、每台柜面有接线方案模拟图，可清楚地反映开关柜一次元器件配置。
- 4、采用优质

镀锌钢板拼装而成，并分成母线室、开关室、电缆室和仪表室，各室相对独立，均有泄压通道。5、提供二套专用安装及调试工具。6、HXGN15-12系列环网柜内的所有元器件均符合有关标准的要求。7、提供产品的有效型式试验报告及产品鉴定证书。8、出厂时提供开关柜内所有电气元器件的合格证及试验报告。

主要技术参数

名称	单位
额定电压/最高工作电压	KV
额定电流	A
主母线电流	A
进线柜	
出线柜（组合电器）	
额定短时耐受电流	KA
额定短路持续时间	S
额定峰值耐受电流	KA
额定短路关合电流	KA
额定有功负载开断电流	A
闭环开断电流	A
额定电缆充电开断电流	KA
接地开关额定短时耐受电流	KA
接地开关额定短路持续时间	S
接地开关额定峰值耐受电流	KA
接地开关额定短路关合电流	KA
1min额定工频耐受电压	相间、相对地、真空负荷开关 断口 KV
	隔离开关断口 48
额定雷电充电耐受电压	相间、相对地、真空 kV
	负荷开关断口
	隔离开关断口
机械寿命	真空负荷开关 次

交接电流

接地开关（刀）、隔
离开关（刀）

A

结构和工作原理

主要配装ZFN-10型真空负荷开关，主要方案有进线柜和出线柜等。1、进线柜方案：柜内主回路有一台ZFN-10型真空负荷开关，它配装有隔离刀，酌情还配装接地刀所组成，三者共装在一个机架上，并互有联锁。因此可实现接通母线、隔离、接地三个工位的操作，柜内还可灵活装配CT、PT等元件。2、出线柜方案：柜内主回路有一台ZFN-10型真空负荷开关和带撞击器的熔断器（有隔离开关的作用）及接地刀所组成，也可实现三工位操作，柜内还可灵活装配CT、PT和ZNO避雷器等元件。因此有时可以省去计量柜。

HXGN15-12环网柜外形及安装尺寸

检测报告

HXGN15-12系列环网柜检测报告证书齐全，让你买的省心，用的放心。

订货时须提供下列资料

1、主回路系统方案图。2、辅助电路电气原理图，辅助电路电压。3、柜内元件清单（包括元器件型号、名称、规格、数量）。4、开关设备平面布置图。5、柜体颜色（如无要求按本公司标准供给）。6、所需备品备件清单。7、其它特殊使用条件。

我公司主要经营UPS, EPS, 蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机

埃克塞德电源设备（山东）有限公司，拥有逾4000平方米的仓库和物流中心，并在上海、北京、广州、西安、成都、南京、济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。通过覆盖全国的分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房

等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。