

耐磨钢丝软管A商河耐磨钢丝软管的压力有多大？

产品名称	耐磨钢丝软管A商河耐磨钢丝软管的压力有多大？
公司名称	德州壹壹橡塑科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	用途:通风 吸尘 产地:德州 螺旋丝:镀铜钢丝
公司地址	宁津德百金街二楼
联系电话	19862433411

产品详情

耐磨钢丝软管A商河耐磨钢丝软管的压力有多大？

耐磨钢丝软管，耐磨耐压钢丝软管能承受约-18 至+100 ，短时间可约+125 的温度，是带有PU包覆层的镀铜钢丝加强筋，壁厚范围自0.4至0.75毫米。极轻且柔软，伸缩比可达5:1，易于打理，方便运输且可以节省储存空间，耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化，特别适用于机器设备的动态位置，不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoS环保指令，螺旋钢丝接地可排静电，符合TRBS 2153的标准，可以专门定做耐霉菌的食品级钢丝管，应用范围:颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸，特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排，特别适合需要摆动的部位。

耐磨钢丝软管，耐磨耐压钢丝软管比一般PVC软管耐磨高10倍以上，对热水和蒸汽抵抗性差，非常流畅物质，抗菌及抗水解，良好的抗化学性，食品级钢丝管符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010，EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EEC)，弯曲半径约等于外径，可排静电(依据BG132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地，在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途