

直立锁边金属屋面 四川直立锁边屋面板 循创 厂家直销

产品名称	直立锁边金属屋面 四川直立锁边屋面板 循创 厂家直销
公司名称	安徽循创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区闽商国贸A座
联系电话	18605516928

产品详情

如面板不能放置室内而有必要露天存放，面板有必要放置在洁净平坦通风的场地，垫枕木歪斜堆积，直立锁边金属屋面，并铺上防雨物以防雨水和潮气。直立锁边屋面的特点：该系统适用于坡度 1.5° 的屋面，应用非常广泛。成捆的面板作高空吊运时，建议采用三点或多点起吊以防变形，直立锁边金属屋面板，高拉力尼龙吊带的两边长度应保持一致，以保证面板水平起吊，四川直立锁边屋面板，重量散布均匀。

屋面的每一个模数单元均为水槽形状压制成型，各单元之间相互搭接紧扣，再用专用锁边机机械化锁闭接口。根据锁边的形式称为直立锁边系统。此系统完美展现力其在防水、防潮、保温、隔热、减噪等方面的综合性能。面板如不能当即装置或吊运上钢结构主体支架，直立锁边铝镁锰屋面板，应事先协调室内存放区域;面板堆积时需下垫枕木，用以防潮，并应歪斜堆积，以利于排水。直立锁边屋面板安全施工作业应恪守以下安全事项:整迭(扎、捆)的屋面板较重，不能放在支撑檩条的跨中，而应该放在接近主结构梁柱的支撑点附近。

直立锁边屋面的特点：防火性能优越，达到A1级防火标准，三维弯弧，奇异造型轻而易举。直立锁边屋面板安全施工作业应恪守以下安全事项:当转移屋面板时必定要带手套，高空作业时须采取个人防跌落保护措施。成捆的面板作高空吊运时，建议采用三点或多点起吊以防变形，高拉力尼龙吊带的两边长度应保持一致，以保证面板水平起吊，重量散布均匀。

直立锁边金属屋面-四川直立锁边屋面板-循创-厂家直销(查看)由安徽循创建筑材料有限公司提供。安徽循创建筑材料有限公司有实力，信誉好，在安徽 合肥 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽循创和您携手步入辉煌，共创美好未来！

