

广东金徕大气等离子清洗机设备

产品名称	广东金徕大气等离子清洗机设备
公司名称	广东金徕科技有限公司
价格	1002.00/台
规格参数	
公司地址	东莞长安沙头东大北街1号
联系电话	0769-88087892 19902489097

产品详情

产品参数

规格参数
尺寸规格 (长*宽*高) 437*140*350mm
功率 100W (0.5~10Kw)
频率 50-60Hz
清洗范围 (直径) 80mm
清洗压力 0.1~0.5Mpa
输入管径 1/4英寸
清洗范围 0.5Mpa (0.5kg~10kg)

参数备注：

如气源气压超出1Mpa (10Kg)，需要外部加设限压阀。
气源可使用普通空气。特殊工艺技术要求时，可使用氮气或其它特定的气体。
要求必须是无油无水气源。

产品特点：

全新电路设计，重源头上降低离子温度。真正实上低温。
常压旋喷等离子清洗机可与客户生产线相连，实现自动化生产。
兼容多种清洗工艺，清洗范围广泛，清洗效率高，清洗效果好。或者N2系统设备实现低温清洗。
清洗范围广泛，清洗效率高，清洗效果好。
可选配多种类型喷嘴，使用于不同场合。

产品原理：

等离子清洗机采用国际先进的射频放电技术，实现离子轰击，对工件表面进行预处理，提高表面的浸润性能，形成活性的表面。

常压旋喷**等离子清洗机**基本有以下几大功效：

- 活化: 大幅提高表面的浸润性能，形成活性的表面；
- 清洁: 去除灰尘和油污，精细清洗和去静电；

涂层: 通过表面涂层处理，提供功能性的表面；

提高表面的附着能力，提高表面粘接的可靠性和持久性。

等离子体处理广泛应用于：塑料、陶瓷材料表面处理、特種的改質金屬、除膜除污清洗、鏡片表面的塗層處理、殼殼接縫、鑄造結構件的表面噴漆等。印刷包裝糊盒機械中對封邊位置上膠前的處理，...等等。

醫療器械行業中，針頭與塑膠導管粘接前的處理，...等等。

设备安装：

准备一个10A的三眼电源插座，用设备配套的电源线与主机的电源输入插座相连。

一个符合规范的接地线，连到主机尾部的接地端子；这一点很重要。

不小于3KG（建议大于5KG）无油无水的稳定气源，与主机的压缩气体输入接口相连。

选择一个通风的地方安放主机，确保主机的散热。

根据被处理目标位置，固定好等离子旋转枪。

认真阅读说明书，明确后确认所需控制模式和方式，按说明书的要求做好外部控制线