

# 厂房运货用道轨式无机房升降机3吨升降货梯

产品名称	厂房运货用道轨式无机房升降机3吨升降货梯
公司名称	济阳县汇诚机械厂
价格	.00/个
规格参数	牌品:龙铸 型号:SJD-5T 产地:山东
公司地址	济阳县济阳街道五金建材城40号楼426室
联系电话	18866136100

## 产品详情

油缸链条升降机：液压升降货梯承载吨位大，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；提升高度高，采

用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、

快捷、实用；

地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；层门可贯通，货梯在厂

房内外可相互戳开，方便、节省空间；适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用进口泵站，如果速度要求

过高，采用进口定制泵站，达到送货要求，油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题。

安全性能：

升降货梯液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的，还设有：溢流阀：可止上行运动时系统压力过

高；应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到近的层楼位置开门；手动泵：当货梯发生故障时，可操纵

手动泵打出高压油使轿厢上升到近的层楼位置；管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，液压货梯可自

动切断油路停止下降。油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停货梯使用，当

油温下降后方可启动电梯。根据客户具体要求定制，客户需提供如下信息：1、升降高度及载重量升降平台的台面尺

寸 升降范围（井道尺寸）操作方式、电控（电器）配置要求5、动力形式6、各种附加装置和结构形式等不同的配置。

导轨式升降货梯是一款非标定制型产品，根据客户的实际场地空间来量身定制，可以满足任何场地空间的需要，广泛

应用于工矿企业代替电梯提升货物，具有结构简单、载重量大、使用寿命长、维护方便、安全实用等特点，主要适用

于带井道地下无法挖地基的场所。

导轨式升降货梯是率的送货平台主要用各种工作层间货物上下运送，龙铸升降

机械将为你量身打造立体车库和地下车库到二层以上高楼间、无法开挖地坑场所顶层高度不能到达要求的场合等比

较难解决的狭小空间，，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮、实

现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输

送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的产品配置，安全稳定性优势:1、溢流阀：可防止上行运动时

系统压力过高2、应急手动阀：电源发生故障时,可使轿厢应急下降到近的层楼位置开门,3、手动泵：当系统发生故

障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到近的层楼位置;

4、油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时,油温

保护装置发生信号,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。运行成本优势1、故障率低：由于采用了先进的液压系

统,且有良好的控制方式,电梯运行故障率可将至。2、耗电量少：液压电梯下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节

能。导轨式升降机是一种非剪叉式液压升降机械，设备·用于二三层工业厂房，餐厅，酒楼楼层间的货物传输·高度在

150-300mm,尤其适合不能开挖地坑的工作场所·并且无须上部吊点，形式多样化(单柱，双柱，四柱).设备运行平稳，导轨

式升降机的导轨一般为槽钢、H钢，方管焊接制成，操作简单可靠，货物传输经济便捷。  
固定式升降机可在不能到达要求

的场合等比较难解决的狭小空间，可以量身打造率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层

和升降平台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经

济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好

的使用效果，升降货梯主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、等企业。导轨式升降货梯的说明：导轨式升降

货梯主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库二、三层高楼间、无法开挖地坑场所、顶层高度不能到达要

求的场合等比较难解决的狭小空间南金公司将竭尽全力为你量身打造率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层

门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维

护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选

配置，可取得更好的使用效果。

导轨式升降货梯产品特点：

- 1.导轨式升降货梯至大承载10吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；
- 2.提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止

按钮，方便、快捷、实用；

- 3.地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；

- 4.层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；

- 5.特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用；

- 6.泵站采用优质泵站，可根据用计户要求采用进口定制泵站。

- 7.电器零部件可选。

- 8.液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，还设有：溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高。

9.应急手动阀：发生故障时，可使轿厢应急下降到近的层楼位置开门。

10.管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降。

11.油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

12.故障率低：由于采用了先进的液压系统，且有良好的控制方式，电梯运行故障率可将至至低。

导轨式升降货梯 轨道式升降平台 无机房大吨位升降机 小型简易升降货梯使用管理规定操作规程  
货梯升降机图片大全

厂家直销库房用简易升降平台 工业货梯升降机