

EP型橡胶止水带型号及规格

产品名称	EP型橡胶止水带型号及规格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中埋式橡胶止水带安装介绍与说明：

1、隧道混凝土施工缝在设计中要求预埋中埋式止水带。 2、作为施工缝防水的常见主要材料，中埋式橡胶止水也是要求一半预留、一半预埋，且须设置在混凝土断面的中间的这些位置。 3、CP中埋式止水带在这些现场来施工时，由于其是长条状，稍不注意就会达不到这些设计的要求，容易产生弯弯曲曲的一些现象。 4、且进行预埋时，一般都是在先施工部分的混凝土施工再次来到位后，再进行预埋安装，这就需要多人同时来很好的进行施做，才能勉强的再次安装到位，费工又费力。

如果您需要橡胶止水带产品，请务必向我们垂询，在这里有让您惊喜不已的价格，更有让您惊叹不止的质量，还有让您惊喜不断的售后服务!选择我们永远没有错，不向我们询价必后悔！近几年火遍全国的管廊工程，深深的刺激了钢边橡胶止水带的使用！作为的橡胶制品生产企业，衡水强盛公司也为各地方的管廊建设提供了大量的止水材料，其中包括双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、遇水膨胀止水胶、钢板腻子止水带等等众多产品，当然主要的是钢边橡胶止水带产品！在管廊施工中，用到多的钢边橡胶止水带型号是350*8、350*10、400*8、400*10这四种型号的产品。管廊工程是发展的重要基建工程，所以质量方面丝毫马虎不得，同时，从为项目考虑施工成本的角度考虑，我们又需要把价格尽量降低一些，恰好，我们完美的做到了这一点

EB型橡胶止水带是一种高性能橡胶金属止水带，其结构。EB型橡胶止水带中间为橡胶，两侧为金属条，金属条上附着海绵。这种发泡材料可使已注入的树脂沿着金属条进入可能存在的一些渗漏通道，或者是混凝土中的空洞或裂缝。为保证止水带能正常工作，在金属条两端设置了注浆管。止水带的延伸依赖于橡胶带体在两锥体之间的弹性伸长。位于中间的海绵体允许止水带产生垂直于EB型橡胶止水带平面的微小位移。对于止水带周围的防渗作用，则主要依靠橡胶圈、金属边和注浆的可能性来完成。可注浆橡胶止水带的水密封性主要基于一层未加筋的且具有一定厚度的橡胶体，因此其橡胶材料的耐久性显得非常重要。

EB型橡胶止水带的优点是容易安装，这为提高施工缝防水效果创造了条件;背贴式止水带存在的z

ui大问题是在洞顶其周围不易密实;其次是其沿隧道周边设置，当周边轮廓凹凸不平或洞顶因超挖空虚时，止水带的长度随周边几何状况变化，无法定长加工生产，这可能增加止水带中间接头的机会。