

配电室高压绝缘垫 高压配电室绝缘垫 配电室高压绝缘垫厂家 低压配电室绝缘垫

产品名称	配电室高压绝缘垫 高压配电室绝缘垫 配电室高压绝缘垫厂家 低压配电室绝缘垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:悦明 规格:绝缘类 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

配电室高压绝缘垫 高压配电室绝缘垫 配电室高压绝缘垫厂家 低压配电室绝缘垫

[悦明配电室高压绝缘厂家]

[配电室高压绝缘垫

- 1、5kv以下配电室。5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫，3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv，5kv以下的均可以使用。
- 2、10kv配电室。10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫，5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv，使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。
- 3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫，6mm绝缘胶垫耐压可达15kv，一般15kv配电室使用6mm及以上规格产品。
- 4、25kv配电室。25kv配电室可使用8mm厚绝缘橡胶垫，8mm厚绝缘橡胶垫耐压达25kv，所以8mm或以上厚度适合25kv配电室。
- 5、30-35kv配电室。30-35kv配电室可以使用10mm-12mm的绝缘橡胶垫，耐压程度于厚度成正比。

[高压配电室绝缘垫

电业安全工作规程》(变电站及发电厂电气部分)内部的一些规定，许多电气工作是需要站在绝缘胶垫上

的，比如：“装卸高压熔断器(保险)，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘胶垫或绝缘台上。

绝缘胶垫本身有一定重量，有较好的抓地性，可以直接平铺在地面上，一般无需胶水固定；接缝处可用壁纸刀切成斜度45°的切口，对齐拼接后可保证无明显缝隙，不影响美观及绝缘胶垫正常使用，如对外观要求严格可连接。

[配电室高压绝缘垫厂家

- 1、 配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、 常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、 电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、 颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、 适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等
- 6、 相关标准：
 - 1)、 配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.
 - 2)、 配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.
 - 3)、 配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.