

# 云浮市背贴式橡胶止水带规格

产品名称	云浮市背贴式橡胶止水带规格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

外贴式橡胶止水带因为很好的防水性、高弹性、耐腐蚀性、抗氧化性、耐老化性、耐酸碱性、强抗拉力、强抗压力等各种性能，才被施工在建筑的混凝土的施工缝当中，与混凝土紧密有效的结合在一起，能够有效防止建筑的混凝土的内部出现渗水、漏水的现象。

外贴式橡胶止水带被施工在建筑当中，主要是利用自身的弹性以及结构形式来适应混凝土的伸缩能力，外贴式橡胶止水带被施工在建筑的混凝土当中，就会在各种荷载的作用下产生弹性形变，并且充满变形缝的不规则的表面，在遇到水的情况下，外贴式橡胶止水带就会切断水的渗透路径或者延长水的渗透路线，以此可以起到紧固密封的效果，达到有效的防止建筑构造的漏水、渗水、减震缓冲的作用。

外贴式橡胶止水带又被称为外置式橡胶止水带或者背贴式橡胶止水带，虽然叫法不一样，但是指的是同一种产品。外贴式橡胶止水带是型号规格多的一种止水带，样式繁多，所以外贴式橡胶止水带的报价需要有准确的图纸才能具体报价，或者根据样品提供报价，否则价格会有很大的出入。

水渠用外贴式橡胶止水带其止水原理是利用水渠用外贴式橡胶止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时水渠用外贴式橡胶止水带两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在水渠用外贴式橡胶止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。

外贴式橡胶止水带的产业化发展趋势，在以前生产橡胶产品可能就仅仅是一个小小的作坊，或者说是一个小的厂家。但是随着我国对于橡胶产品的要求不断提升，对它的需求也是越来越多，现在水渠用

外贴式橡胶止水带已经呈现出产业化发展，由于估价对象的未知价格是通过类似房地产的已知价格来求取的。市场上交易双方的动机、偏好、对市场行情的了解及讨价还价能力不同具体的地产可能会偏正常市场价格。但是只要有较多的实例根据大数定律其价格的综合结果可以作为市场价格的。

外贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是解决以上种种问题的手段。水渠用外贴式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。