

厂家定制排烟防火阀

产品名称	厂家定制排烟防火阀
公司名称	山东与益空调设备有限公司
价格	210.00/件
规格参数	品牌:与益 性能:耐高温 产地:德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路东汇大厦B座3单元1702室
联系电话	4001842174 15998780992

产品详情

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上70度防火阀，平时处于“常开”状态，当空气温度达~zJ70oc时专业生产70度防火阀，通过阀内熔断器动作而自动关闭。

排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于“常开”状态70度防火阀接线方法，可通风，当管道内气流温度达280℃时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭70度，切断气流，防止火灾蔓延。排烟防火阀是消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈关闭状态，火灾时烟感探头报警阀门电动开启连锁排烟风机等设备开启，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭。

70度防火阀工作原理：

1.防烟防火调节阀，常开，70度关闭，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间。

2.防火阀、防火调节阀，常开，70度关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，烟感超过70度时阀门关闭，连锁送（补）风机关闭。