

PU皮革薄膜树脂助剂 爽滑助剂 水性清爽抗粘手感助剂PT-229

产品名称	PU皮革薄膜树脂助剂 爽滑助剂 水性清爽抗粘手感助剂PT-229
公司名称	广州绿保新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿保 型号:PT-229 固含:100
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-12806(仅限办公用途)(JM)(注册地址)
联系电话	18529455303

产品详情

水性清爽抗粘手感助剂PT-229

主要成份:

聚醚改性聚有机硅氧烷

物理数据:

外观

透明液体

活性成分%

100

离子性

非离子

比重g/cm³

1.05

粘度，25℃，mpa.s

50~200

溶剂

醇醚

产品优点：相容性非常好，清爽手感，也可以做流平剂。

该产品是一种非离子型有机硅爽滑流平剂，通过特殊硅单体改性合成，可以提高漆膜手感和丰满度，增强涂膜表面清爽与光泽，提高润湿性能，改善流动、流平性，体现优越的性能兼顾手感好，相容性好，流平效果比较好，可以用水性木器漆，金属漆，地坪，塑料，皮革，油墨，提高手感和抗粘连，还可以做流平剂使用，降低摩擦系数，防粘连，提高抗磨损性能。

推荐用量：添加量为总配方的0.1%-5.0%；根据项目要求调整添加量。

使用方法：可以在生产的任何过程加入，不会影响相容性。

应用范围:适用于所有水性涂料、油墨，温度低于10℃成蜡状，升温

后解冻不影响使用。

储存条件和保质期：

放置在通风阴凉处，远离高温及火源；使用后请密封；保质期12个月，防止被污染

包装：

25公斤 或 200公斤

以上资料是在特定条件下测定的典型数据，仅为各户提供参考，建议各户在购买前试用该产品。