

# 遇水膨胀止水条耐水性检测 广州止水条检测

产品名称	遇水膨胀止水条耐水性检测 广州止水条检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

膨型遇水膨胀止水条国标GB/T18173.3—2014检测技术指标，大家都知道遇水膨胀止水条按品种时间分为快速型和缓膨型止水条两种。缓膨型遇水膨胀止水条国标检测指标主要有以下几项，下面我们老给朋友们介绍一下。

即缓膨型遇水膨胀止水条抗水压力为2.5MPa，规定时间吸水膨胀200-250%，吸水膨胀倍率300%，耐水性：浸泡240h，无碎块。bw缓膨型橡胶止水条特点就是止水条在浸水吸水后，自身体积膨胀的时间可控，按照止水条国标GB/T18173.3—2014技术要求，这种缓膨型遇水膨胀止水条7天吸水膨胀率不大于止水条膨胀率的60%即为合格。

工程中采用这种bw缓膨型遇水膨胀止水条主要是在二次浇注混凝土前，防止止水条提前膨胀，置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞缝隙水。

止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料.止水条检测范围  
橡胶止水条，膨胀止水条，隧道用止水条，pn型止水条，热塑性止水条止水条检测项目 防霉检测，膨胀率检测，比重检测，成分分析，硬度检测，拉伸强度检测，扯断伸长率检测，撕裂强度检测，热空气老化检测，粘合性能检测，体积膨胀倍率检测，反复浸水试验，低温柔性，低温弯折，密度检测，抗水压力检测，耐水性检测等。