

台湾明纬电源 SE-600-24

产品名称	台湾明纬电源 SE-600-24
公司名称	上海派亚电气技术有限公司
价格	582.00/台
规格参数	品牌:明纬 类型:高频开关电源 型号:SE-600-24
公司地址	上海市金山工业区朱漕公路889号11幢141室
联系电话	13564204035

产品详情

品牌	明纬	类型	高频开关电源
型号	SE-600-24	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	单端式	输入电压	88 ~ 132VAC (V)
输出功率	450 (W)	输出电压	24V, 0~25A (V)
工作效率	87 (%)	输出纹波噪音	150mV
产品认证	UL		

主要特点

开关选择交流输入电压范围有短路保护/过载保护/过电压保护/高温保护内置遥测功能高功率密度4.9w/in3
由内置直流风扇强制通风冷却国际安规认证：ul/cul100%满载老化测试高性价比2年质保

主要技术指标

交流输入电压范围开关选择88 ~ 132vac/176 ~ 264vac
交流冲击电流冷启动，115v时为30a/230v时为50a
直流调整范围额定输出电压的 ± 10%
过载保护过电流点在105% ~ 125%时断开，重
过电压保护点额定输出电压的115% ~ 140%时动作
初始化、上升、保持时间230vac满载时1000ms,50ms,16ms
绝缘特性输入端与输出端间:3kvac,输入端与外
工作时环境温度-20 ~ 40 可满载, 60 时降载40%
国际安规认证通过ul60950-1认证
emc标准根据en55022 class b标准设计
接线方式3p/10mm , 6p/13mm带盖端子排

机壳型号
外形尺寸
重量及包装

.....926a
.....247 × 127 × 63.5 mm
.....2.1公斤/只；每箱6只/13.4公斤/0.034

型号	输出	输出电压精度	纹波	效率
se-600-5	5v, 0~100a	± 2%	150mv	78%
se-600-12	12v, 0~50a	± 1%	150mv	83%
se-600-15	15v, 0~40a	± 1%	150mv	84%
se-600-24	24v, 0~25a	± 1%	150mv	87%
se-600-27	27v, 0~22.2a	± 1%	150mv	87%
se-600-36	36v, 0~16.6a	± 1%	200mv	87%
se-600-48	48v, 0~12.5a	± 1%	200mv	88%