

MW开关电源SP-320-24

产品名称	MW开关电源SP-320-24
公司名称	上海派亚电气技术有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:明纬 类型:AC/DC电源 型号:SP-320-24
公司地址	上海市金山工业区朱漕公路889号11幢141室
联系电话	13564204035

产品详情

品牌	明纬	类型	AC/DC电源
型号	SP-320-24	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	全桥式	输入电压	220 (V)
输出功率	320 (W)	输出电压	24 (V)
工作效率	87 (%)	输出纹波噪音	150mv
电压调整率	2% (%)	负载调整率	0.5% (%)
产品认证	UL		

主要特点

全球通用全范围交流输入电压功率因素：115vac时>0.98;230vac>0.93有短路保护/过载保护/过电压保护/高温保护内置风扇转速控制100khz固定开关频率由内置直流风扇强制通风冷却国际安规认证：ul/cul/tuv/cb/ce100%满载老化测试产地为台湾及苏州的机型均采用无铅制程,符合环保rohs要求

3年质保

主要技术指标

交流输入电压范围85 ~ 264vac/120 ~ 370vdc
直流调整范围额定输出电压的 ± 10%
过载保护过电流点在105% ~ 135%时关断，自动侦测自动复原
过电压保护点额定输出电压的115% ~ 145%时动作
绝缘特性输入端与输出端间:3kvac,输入端与外壳间:1.5kvac1分钟
工作时环境温度-20~+65 ° c (参考温度降载曲线)
国际安规认证通过ul60950-1,tuv en60950-1认证

emc标准en55022 class p;en61000-3-2,3;en61000-4-2,3,4,5,6,8,11;env50204
接线方式9p/9.5mm带盖端子排
机壳型号912g
外形尺寸215 × 115 × 50 mm
重量及包装1.1公斤/只；每箱12只/14公斤/0.0283立方米

型号	输出	输出电压精度	纹波	效率
sp-320-3.3	3.3v, 0~60.0a	± 1%	150mv	74%
sp-320-5	5v, 0~55.0a	± 2%	150mv	79%
sp-320-5pnc	5v, 0~55.0a	± 2%	150mv	80%
sp-320-7.5	7.5v, 0~40.0a	± 2%	150mv	83%
sp-320-12	12v, 0~25.0a	± 1%	150mv	86%
sp-320-13.5	13.5v, 0~22.0a	± 1%	150mv	86%
sp-320-15	15v, 0~20.0a	± 1%	150mv	86%
sp-320-24	24v, 0~13.0a	± 1%	150mv	87%
sp-320-27	27v, 0~11.7a	± 1%	200mv	88%
sp-320-36	36v, 0~8.8a	± 1%	220mv	87%
sp-320-48	48v, 0~6.7a	± 1%		