

拉绳开关WSK-K216-LK（手动复位）

产品名称	拉绳开关WSK-K216-LK（手动复位）
公司名称	山东思达机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:思达 型号:WSK-K216-LK 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13188800596

产品详情

拉绳开关WSK-K216-LK（手动复位）

斗轮机专用拉绳开关WSK-K216-LK（手动复位）是用于胶带运输机场紧急事故停机的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场任意处启动拉绳开关，均可发出停机信号。

拉绳开关WSK-K216-LK(手动复位)

拉绳开关WSK-K216-LK（手动复位）技术参数：

工作电压：24~380V a.环境温度：-30 ~70

工作电压 AC220V

动作角度 25° b.相对湿度不大于85%

触点容量 AC220V 3A

极限角度 75°

接点形式 双断点1常开1常闭

使用寿命 10万次 重量 2.5Kg

绝缘电阻：> 500M

输出信号：无源开关量信号，一常开，一常闭

环境温度：-20 ~+60

环境湿度：< 90

防护等级：IP65

复位方式：自动复位/手动复位

响应时间：< 2mS

控制触点容量：AC380V/2A-1

动作力：50±10N

海拔高度：< 2000m

拉绳开关WSK-K216-LK（手动复位）安装与接线

1、拉绳开关成对安装在胶带机左右两侧，安装支架与胶带机中间架用螺栓，其位置应低于胶带及便于现场工作人员使用。两台拉绳开关之间相距50m左右为宜。

2、拉绳推荐采用覆塑钢丝绳，（或普通钢线绳1XW19-4(5)-150,丝直径4-5mm均可）。钢丝绳用绳卡（6KT H）固定，每隔3m左右安装一个托环，以免钢丝绳绕度过大，保证拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的前提下，尽可能拉紧绳索，减少钢丝绳垂度。

3、对于爬坡段胶带机，应尽量缩短开关间距，及拉绳长度。

4、接线：拉绳开关出厂时配有长度1.2m四芯橡胶套电缆,芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点，3、4为常闭接点

电压：110V、220V、380V 电流：1A、2A、3A、4A、5A、.....15A

适用范围：双向拉绳开关广泛用于冶金、煤炭、水泥、采矿、电力、港埠、化工等领域的各种专门从事散料输送的输送设备。

双向拉绳开关的应用范围：

双向拉绳开关是一种开关型传感器（即无触点行程开关），主要用于常规皮带输送机、梭式输送机、斗式提升机，包装生产线、索道支撑皮带输送机、轮船装卸系统、堆垛/取料输送机、倾斜、起重机/挖掘机起重臂限位、裙边给料机/输送机、重型极限开关等设备现场紧急事故停车的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场沿线任意处拉动拉绳开关，均可发出停机信号，实现对人身及设备的保护作用。

因为它既有行程开关、微动开关的特性，同时具有具有传感性能，并且动作可靠、性能稳定，频率响应快、使用寿命长、抗干扰性能强、防水、防震、耐腐蚀等特点。广泛应用于机械、矿山、纺织、印刷、化工、冶金、轻工、阀门、电力、保安、铁路、交通、水泥、港口码头等行业使用的带式输送机属送系统中。

拉绳开关WSK-K216-LK(手动复位)

是输送机的一种开关，是双向触动的，既可安装在输送机中间位置，也可安装在其两端

通用的安装设计使拉线开关即可安装中输送机纵梁顶部也可安装在其两侧

坚固的铸铝外壳，防护等级为NEMA 4，特殊的环境可选择特殊的表面处理

整体式盖板使得接线及开关调整方便简单，而不用拆卸开关

结构件设计紧凑

醒目的黑色臂杆初托或银色壳体，易于辨别警示或正常状态

提供完整的附件，包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓

手动杠杆复位

FM用于二类区域，增加隔离罩后可用于一类区域

可选红色小旗用于警示指示

拉绳开关WSK-K216-LK(手动复位) 应用范围

我公司生产的AMT-K212LJ双向拉绳开关，BFK-LC302 双向拉绳开关[急停拉线开关，BH-PW-LSKG JB-T带LE灯双向拉绳开关，BKLT-6100防爆双向拉绳开关，BLKT2-1自动拉绳开关
BLKT2-2手动拉绳开关，BSFLS型防爆双向拉绳开关，BX5800B双向拉绳开关 手动复位拉绳开关，BXYXL-II防爆双向拉绳开关，CPS-2双向拉绳开关，EBPC-20双向拉绳开关，ELAW-31W双向拉绳开关，ELAW-6
1P拉绳开关 ELAP-20皮带跑偏开关，EXKLT2-2防爆双向拉绳开关，EXKLT2-I、EXKLT2-II防爆双向拉绳
开关，EXKLT2-W防爆拉绳开关，FJK-W150磁感应开关，FKB-
II防爆双向拉绳开关，FKLT2-II拉绳开关、双向拉绳开关，FKLT2拉绳开关
皮带拉绳开关，FLK-1-3A-380急停按钮手动双向拉绳开关，FLT2-II KC-S-D带指示灯双向拉绳开关光显拉
线开关，KLSF-1紧急按钮双向拉绳开关，KLT2-1、KLT2-11粉尘防爆双向拉绳开关，KLT2-I、KLT2-II双
向拉绳开关，KLT2-S2拉绳开关，KSLFKT1-1拉线开关，LE指示灯BGX-K2LE拉绳开关、双向拉绳开关，L
K2-15B-H双向拉绳开关,LK-11皮带拉绳开关,LK-IS双向拉绳开关,LLJZS75-02WV拉线开关，事故开关,LLP1
-S防爆双向拉绳开关,LLP6A-L双向拉绳开关,LSF-1、LSF-2不锈钢拉绳开关,LS-I、LS-II拉绳开关,LSKG-I、
LSKG- 双向拉绳开关,LSKT2-2防爆双向拉绳开关,LXA-01GKH-T1-A不锈钢材质拉绳开关,LXA-01GKH-T
2-C不锈钢双向拉绳开关,WZHB-GKXJ-20双向拉绳开关,XLLS-J-I双向拉绳开关,XT-A-F2GH双向拉绳开关
急停开关,XTKS-20双向拉绳开关 拉绳式急停开关,YFBLKT2-I、YFBLKT2-II 双向拉绳开关,YHL-11耐腐蚀
双向拉绳开关,本安型HRLS-S双向拉绳开关,不锈钢拉绳开关XT-PLS-405,不锈钢拉绳开关HQLX-1736GKKT
1,不锈钢双向拉绳开关HQLA-R0320ZMLY,不锈钢HQL52996MPC304双向拉绳开关,不锈钢拉绳开关HQLX-
1736GKKT1,不锈钢拉线开关，拉绳开关HQLS-LXB316,不锈钢双向拉绳开关HQLA-
R0320ZMLY,不锈钢双向拉绳开关SBNPB-T2 IP67,抗干扰性强LXA-01GKH-
T2-G双向平衡拉绳开关,拉绳开关JSBKLS-II 10年技术拉绳开关,耐腐蚀NTZH-9SXL11BF双向拉绳开关,耐高
温LXA-34T2KK双向拉绳开关等各种电器产品，规格型号齐全，价格合理，欢迎选购！

产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，山东思达生产的产品选材均选用高端原材料生产。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以合理优惠的价格提供给贵方。

产品交货期：一般常规格产品，款到发货，特殊产品需定制，按用户来样或图片参数要求定制，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

产品售后承诺：产品售出，后续会为客户提供优质的售后服务保障，出现任何问题可以与我公司售后联系！