

无锡单体滤筒除尘器生产厂家

产品名称	无锡单体滤筒除尘器生产厂家
公司名称	无锡晟锋环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡晟锋 型号:单体滤筒除尘器 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区堰桥镇西漳尤旺村庙下路4号（沪宁高速西漳北出口处）
联系电话	0510-83759716 13951512253

产品详情

单体滤筒除尘器

是治理环境污染的进行除尘设备，在研究化工、冶金、矿山、机械、水泥等行业发展已得到社会使用应用。除尘器把粉尘从烟气中分离出来的设备，单体滤筒除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。单体滤筒除尘器作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。滤筒除尘器按安装方式分，可以分为斜插式，侧装式，吊装式，上装式。滤筒除尘器按滤筒材料分，可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器，复合纤维滤筒除尘器，阻燃滤筒除尘器，覆膜滤筒除尘器等。单体滤筒除尘器与其他种类的除尘器相比，其优点是在实际教学应用中除尘工作效率已经达99%以上，而其粉尘排放标准浓度可达到10mg/m³以下，甚至没有达到2mg/m³，基本功能实现零排放。滤筒除尘器作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。

滤筒除尘器按安装方式分，可以分为斜插式，侧装式，吊装式，上装式。滤筒除尘器按滤筒材料分，可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器，复合纤维滤筒除尘器，阻燃滤筒除尘器，覆膜滤筒除尘器等。

单体滤筒除尘器因此，在处理粉尘，烟尘污染在未来10年多的提供将快速的发展。有哪些注意事项有处理高温烟气的时候，那个滤芯除尘器？一、单体滤筒除尘器进行启动前的检查1.设备部件齐全，编号，标识正确清晰，各法兰连接面严密无渗漏，保温完整，油漆良好。2，平台各部位、自动扶梯、栏杆坚实完整，通道畅通，照明充足。3，所有的袋子被正确地安装并固定在花板，对整个集尘袋骨架而不在纵向方向上变形。4、检查下灰管畅通，无泄漏；灰斗加热器一个完好，能正常投用，温度测点安装具有良好。5，料斗液位计正确安装，灰度位表示实际匹配。6、本体、烟道和脉冲反应罐中进行没有形成积水，所有人孔门、除尘室通风口进入关闭。7.本体及烟道无遗留工具等材料。8，提升阀筒式除尘器出口，所述旁路阀门关闭。9，检查脉冲定时系统是正常的，但应该首先启动隔离。10、检查喷粉风机、空气压缩机等各转机润滑油位正常。单体滤筒除尘器结构其次，单体滤筒除尘器启动条件1、启动环境空气进行压缩风机，风机工作运转可以正常，调整除尘器分气包压力0.2~0.4mpa。2、烟气入口温度~120~180 3、除尘器只有在锅炉从油中除去，煤进入煤中稳定燃烧后，才能接收烟气。4、确认滤筒除尘器进行旁路门关闭一个严密，各除尘室出入口设置挡板门开关可以灵活。5、压缩以及空气环境压力是否符合设计要求，提前1小时投入除灰系统，启动灰库上小除尘器。6.在启动除尘器前8小时放置灰斗加热装置。7、压缩空气至清灰系统工作压力、品质培养合格。8.压缩空气管道及储气罐排油，排水阀开启，管

道及储气罐排油无积油