

35KV带开关电缆分之箱一进二出带避雷器

产品名称	35KV带开关电缆分之箱一进二出带避雷器
公司名称	浙江地坤电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	发货地址:浙江柳市 额定电流:630 付款方式:电联
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村（注册地址）
联系电话	18066262372

产品详情

35KV带开关电缆分之箱一进二出带避雷器适应环境：环境温度：高气温：40℃，低气温-30℃。风速：相当34m/s(不大于70Pa)湿度：日相对湿度平均值不大于95%；月相对湿度平均值不大于95%。防震：水平加速度不大于0.4m/s²,垂直加速度不大于0.15m/s²。安装地点倾斜度：不大于3°。安装环境：周围空气不受腐蚀性，可燃性气体，水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈震动。注：订购本产品超出上述条件规定时，请与本公司协商。

35KV带开关电缆分之箱一进二出带避雷器产品特点:

a,环网柜由开关室,熔断器室,操动机构室和电缆室（底架）四部分组成。

b,开关室由密封在金属壳体内的各个功能回路（包括接地开关和负荷开关）及其回路间的母线等组成。壳体由3mm冷轧钢板

（或不锈钢板）焊接而成。每一个功能回路包括一台负荷开关和接地开关。负荷开关是由垂直运动的动触头系统和位于下端的静触头组成,开关合闸时,动触头向下运动,负荷开关接通。接地开关由动触刀和静触刀组成,在弹簧运动过程中,接地开关快速接通。开关室上部和后部开有4个长方形装配工艺孔,环网柜的正面装有观察窗,可看到接地开关的“分”，“

合”位置。在环网柜的后部装有防爆装置。

c,负荷开关采用压气内吹式结构,灭弧能力强,且不影响相间及对地绝缘,动,静触头均带有弧触头,大大提高了开断次数。

d,熔断器与负荷开关室构成变压器保护回路,高压限流熔断器装于环氧浇注的绝缘壳体内,熔断器熔断后,弹出撞针,负荷开关分闸。

e,操动机构室位于环网柜正面,在每个功能回路中,负荷开关配有人力(或电动)储能弹簧操动机构,接地开关配有人力储能弹簧操动机构,面板上有分别用于负荷开关合闸操作和手动分闸旋转钮及接地开关的分,合闸操作孔,负荷开关分,合闸位置指示灯和电动分,合闸按钮,并设有模拟线,开关状态显示牌及加锁位置,负荷开关和接地开关的操作具有联锁装置,以防止误操作。

高压产品为定做产品，每个用户的要求都不同，没有统一价格，因用户用的开关品牌，壳体厚度，产品颜色，细节都不同，需要您来图纸，我们方可给出报价，也欢迎您来我们公司考察