

江门混泥土，砂浆配合比检测报告办理

产品名称	江门混泥土，砂浆配合比检测报告办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

混泥土，砂浆配合比检测广分受理

检测项目：配合比、水泥含量、砂含量、水含量、掺合料、外加剂分析、七天强度、28天强度、抗渗性能、抗冻性能等样品范围：石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、建筑砂浆等

检测项目	取样批量规定	取样方法
水泥	袋装水泥按同品种、同标号、同出厂批号、同时进场的水泥，以200t为一验收批，不足200t仍作一批。	取样应有代表性，可连续区
物理性能	散装水泥不超过500t作为一验收批。每批抽样不少于一次。	以上不同部位取等量样品，。随机在至少20袋中均匀抽12kg装送样桶样。
化学分析		

相关介绍配合比就是两种或两种以上材料进行混合时的比例，具体有固体混合、液体混合、液固混合等。配制喷射混凝土材料时，粗细集料、水和水泥的配合比例，即水泥、沙、石及用水量的重量之比。相关标准JGJ/T 98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程GB/T 17457-2019 球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬GB/T 38143-2019 水泥混凝土和砂浆用耐碱玻璃纤维GB/T 25181-2019 预拌砂浆GB/T 21120-2018 水泥混凝土和砂浆用合成纤维GB/T 18046-2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 35164-2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉GB/T 34557-2017 砂浆、混凝土用乳胶和可再分散乳胶粉GB/T 29417-2012 水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法