

# 台车烘箱用于400-600 以下的工件及设备干燥、固化

产品名称	台车烘箱用于400-600 以下的工件及设备干燥、固化
公司名称	吴江市松陵镇力达机电设备加工厂
价格	9000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:LD 型号:LDT系列
公司地址	吴江市同里镇云梨路358号（苏州市清冠净化工程有限公司内）
联系电话	86 0512 63019996 13913705599

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	LD
型号	LDT系列	操作方式	间歇式
适用物料	多种可用	应用领域	机械制造、电机制造、航天、电力、电子等众多领域
传热面积	按实际要求（m <sup>2</sup> ）	转速	1-5（r/min）
功率	15-300（kw）	外形尺寸	按用户要求（m）
占地面积	按实际要求（m <sup>2</sup> ）	重量	按实际要求（kg）

性能特点1、超温报警系统、低表面温度的翅片式加热器、全程/间歇大风量换气方式，确保了烘箱运行的安全性。2、先进的热风循环系统保证了箱内良好的温度均匀性。3、低导热系数优质硅酸铝棉保温和独特的保温棉充填方式，确保了烘箱的保温性能。4、独特的循环风换气方式和科学的换气匹配，加快物料中溶剂的挥发速度，缩短了烘干时间。5、大面积防爆门，即使有意外发生时也能使损失降到最低限度。6、烘箱标准配置的附件有：手动台车、箱内及箱外轨道；选配的附件有：自动台车、温度记录仪、有平流风和对流风结构等。

ldt系列主要技术参数表

类别	ldt881-1	ldt881-2	ldt881-3	ldt881-4	ldt881-5
工作室尺寸（宽×深×高）mm	1500×2000×1500	1800×2000×2000	1800×2600×1500	2000×2600×2000	2000×3000×2000
工作温度（℃）	室温--400	室温--400	室温--400	室温--400	室温—400
工作电压/频率（V/Hz）	3-380/50	3-380/50	3-380/50	3-380/50	3-380/50

v/ hz )					
加热功率 ( kw )	65	105	105	160	180
温度均匀度 ( % )	± 2.5	± 3.5	± 3.5	± 5.0	± 5.0
温度波动度 ( )	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1
升温时间(空载min)	45	45	45	45	45
溶剂排放能力 ( l /h )	2.5	2.5	3.5	3.5	5
换热效率 ( % )	80	80	80	80	80
重量 ( t )	2.5	3	3.5	3.8	4