

# 自恢复保险丝 保险丝 川帝电子

产品名称	自恢复保险丝 保险丝 川帝电子
公司名称	苏州川帝贸电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区开泰路1562号
联系电话	15371815156

## 产品详情

什么是熔断器符号？

熔断器是fuse中的一种，区别于传统保险丝，插件自恢复保险丝，主要是有以下特征：高压，大电流，大尺寸，所以熔断器符号也是有一定区别！因为熔断器的特殊性：

1：根据电压标注料号例如：EV800，就是表示电压在800V的产品，塑封保险丝，电流是200A--400A 之间

2：根据尺寸标注例如：E1451，就是1451的尺寸的，电压是700V，电流是5A--100A的产品

因为每个公司，自恢复保险丝，品牌的特殊性所以这类产品的熔断器符号也不一样，所以针对熔断器符号还是要以产品规格书为准！

## 保险丝的选用

1)确定保险丝额定电压：根据被保护回路的输入电压及使用要求，确定保险丝管的额定电压。例如，被保护回路的输入电压为220V，则须选用额定电压220V以上的保险丝管，可选250V、300V、350V等；但考虑成本因素，不必选用过高的额定电压。

2)确定保险丝额定电流：根据被保护回路的稳态工作电流及相关的使用折损系数，初步确定保险丝管的额定电流。例如，被保护回路的稳态工作电流为1A，保险丝，选用UL标准保险丝管，保险丝工作环境温度约80℃，则保险丝管的额定电流选： $1A \times 1.25 \div 0.5 = 2.5A$ 。

可恢复式保险丝

自恢复保险丝或过流保护片

## 温度保险片

当温度超过一定的安全温度后会变形导致断电，温度回复即可复原。

## 温度保险丝

温度保险丝（Thermal cutoff）常见于现今的电热类装置之中，当温度超过一定的安全温度后会熔断。

具有温度保险丝的装置例如：电锅、电热器、咖啡机、吹风机等。

温度保险丝的规格中虽也有容许电流一项，但要注意的是：温度保险丝并没有与电流保险丝一样的电流保护作用，不可混淆。

自恢复保险丝-保险丝-川帝电子由苏州川帝贸电子有限公司提供。苏州川帝贸电子有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州川帝电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨先生。