

ABS 710 韩国锦湖

产品名称	ABS 710 韩国锦湖
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:韩国锦湖 型号:710 产地:韩国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

厂家(产地)韩国锦湖

牌号710

销售方式品牌经销

类型标准料

ABS 710 韩国锦湖

ABS 710 韩国锦湖 长期经营ABS 韩国锦湖 塑胶原料，详情请咨询

ABS/750/韩国锦湖

特性备注：流动性能良好

重要参数：熔体流动速率:4.5 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:26 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲强度:64 MPa 弯曲模量:2352 MPa 硬度:108 维卡软化点:95 热变形温度:85

ABS/750NSW/韩国锦湖

重要参数：熔体流动速率:5.5 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:22 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:15 % 弯曲强度:65 MPa 弯曲模量:2352 MPa 硬度:110 热变形温度:85

ABS/750SW/韩国锦湖

重要参数：熔体流动速率:4.5 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:26 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲强度:64 MPa 弯曲模量:2352 MPa 维卡软化点:95 热变形温度:85

ABS/HR181/韩国锦湖

特性备注：(高胶粉)增加韧性、含胶量高

重要参数：缺口冲击强度:1.2 拉伸强度:45 MPa 断裂伸长率:23 % 弯曲模量:78 MPa 硬度:124 维卡软化点:108 热变形温度:98

ABS/HU630/锦湖日丽 用途：家电部件

特性备注：耐热95，底色更白，高冲击强度，易成型

重要参数：熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 成型收缩率:0.45 % 缺口冲击强度:230 拉伸强度:45 MPa 断裂伸长率:15 % 弯曲强度:60 MPa 弯曲模量:2300 MPa 硬度:113 维卡软化点:115 热变形温度:95

ABS/HAG5220/锦湖日丽 用途：风叶专用料, 汽车部件

特性备注：特性：超高冲击、20%玻纤增强。

重要参数：熔体流动速率:7 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:11 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:6 % 弯曲强度:107 MPa 弯曲模量:5096 MPa 硬度:110 维卡软化点:115 热变形温度:100

ABS/650M/锦湖日丽 用途：家电部件, 汽车部件, 电子电器部件

特性备注：特性：超耐热

重要参数：熔体流动速率:0.9 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:14 拉伸强度:49 MPa 断裂伸长率:20 % 弯曲强度:70 MPa 弯曲模量:2352 MPa 硬度:111 维卡软化点:138 热变形温度:108

ABS/650SK/锦湖日丽 用途：家电部件, 汽车部件

特性备注：特性：超耐热、高冲击。

重要参数：熔体流动速率:0.9 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:18 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:25 % 弯曲强度:68 MPa 弯曲模量:2254 MPa 硬度:108 维卡软化点:132 热变形温度:104

ABS/H-2938SK/锦湖日丽 用途：汽车部件, 电子电器部件

重要参数：熔体流动速率:2.3 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:18 拉伸强度:48 MPa 断裂伸长率:25 % 弯曲强度:68 MPa 硬度:106 维卡软化点:115 热变形温度:97

ABS/HFA700/锦湖日丽 用途：电子电器部件

特性备注：特性：1/16 " V0级添加型，物理性能均衡。

重要参数：熔体流动速率:6.5 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:18 拉伸强度:43 MPa 断裂伸长率:35 % 弯曲强度:58 MPa 弯曲模量:2352 MPa 硬度:102 维卡软化点:92 热变形温度:77

ABS/HFA700N /锦湖日丽 用途：家电部件, 电子电器部件

特性备注：1/16"V0，底色更白，高冲击强度，易成型

重要参数：熔体流动速率:6.5 g/10min 密度:1.17 g/cm³ 成型收缩率:0.45 % 缺口冲击强

度:250 拉伸强度:42 MPa 断裂伸长率:20 % 弯曲强度:58 MPa 弯曲模量:2100 MPa 硬度:250
维卡软化点:95 热变形温度:76

ABS/720/韩国锦湖

重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:18 拉伸强度:57 MPa 断裂伸长率:20 % 弯曲强度:74 MPa 弯曲模量:2548 MPa 硬度:115
维卡软化点:92 热变形温度:88

ABS/728/韩国锦湖

重要参数：熔体流动速率:5.5 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:17 拉伸强度:49 MPa 断裂伸长率:25 % 弯曲强度:67 MPa 弯曲模量:2254 MPa 硬度:110
维卡软化点:100 热变形温度:88

ABS/740/韩国锦湖

重要参数：熔体流动速率:2.1 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:37 拉伸强度:41 MPa 断裂伸长率:60 % 弯曲强度:59 MPa 弯曲模量:2058 MPa 硬度:98
维卡软化点:92 热变形温度:80

ABS/770/锦湖日丽

特性备注：特性：一般挤出

重要参数：熔体流动速率:1.8 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:27 拉伸强度:44 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:49 MPa 弯曲模量:2156 MPa 硬度:110
维卡软化点:97 热变形温度:88

ABS772/锦湖日丽 用途：薄膜

特性备注：特性：高冲击，高刚性。

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:35 拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:25 % 弯曲强度:68 MPa 弯曲模量:2156 MPa 硬度:110 维卡

软化点:102 热变形温度:88

ABS/750KB/锦湖日丽

特性备注：

重要参数：熔体流动速率:4 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:
24 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲强度:63 MPa 弯曲模量:2352 MPa 硬度:108 维卡
软化点:95 热变形温度:85

ABS/750/锦湖日丽

特性备注：特性：中冲击.优良流动

重要参数：熔体流动速率:4.2 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强
度:26 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲强度:63 MPa 弯曲模量:2352 MPa 硬度:108
维卡软化点:95 热变形温度:85

ABS/HAG7210/锦湖日丽 高刚性、10%玻纤增强。

ABS/750SW/锦湖日丽 特性备注：特性：中冲击.良流动.底色更白

ABS/744/锦湖日丽 特性：超高冲击用 良好的低温耐冲击性