

凤凰蓄电池12KB180-12V180AH铅酸免维护天津凤凰电池厂家直供

产品名称	凤凰蓄电池12KB180-12V180AH铅酸免维护天津凤凰电池厂家直供
公司名称	中金圣业电源科技（山东）有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:凤凰 型号:12KB180 产地:天津
公司地址	山东省济南市华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦2102-06号
联系电话	13573164393

产品详情

凤凰蓄电池12V系列

凤凰蓄电池KB122000/12V200AH文字：

凤凰蓄电池KB122000/12V200AH文字：

[大][中][小]

凤凰蓄电池的放电特性1、放电时间与放电电流：电池容量通过放电电流及到终止电压的时间的乘积。2、温度对容量的影响：电池容量受环境温度及放电时率的影响，低温度可减少容量的损失，反之高温可损害电池寿命。3、使用铅钙全金板栅可降低自放电，如闲置6个月不使用，每天的自放电约0.1%（20）以下表为充电时间间隔。4、循环使用寿命：循环次数受放电深度、作业温度及充电方式的影响重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%独特配方，深放电恢复性能优良采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长满荷电出厂，使用方便,安全防爆.

凤凰蓄电池特点

1凤凰蓄电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

2电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

6耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

7耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

8高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。

9内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。